



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
EM-ESSENTIAL	ENVASADORA AL VACÍO DE BANCO LINEA PLUTONE, Mod.ESSENTIAL, con CÁMARA 310x350x120h mm, BARRA SELLADORA 300 mm, CONTROLES DIGITALES, V. 230/1 - 0,75 Kw - dimensiones exteriores 370x530x250h mm	€ 991,03 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
DESCRIPCIÓN PROFESIONAL		

ENVASADORA AL VACÍO DE BANCO LINEA PLUTONE , Mod.ESSENTIAL, Normas CE :

- **CÁMARA DE ASPIRACIÓN 310x350x120h mm** , fabricada en **acero inoxidable** moldeado en **una sola pieza** con **esquinas redondeadas** para **máxima higiene y facilidad de limpieza** ;
- **BARRA DE SOLDADURA de 300 mm** , con cableado completamente desmontable;
- Panel de **CONTROL DIGITAL monoprograma** con **porcentaje de vacío temporizado** activado manualmente;
- **BOMBA DE VACÍO** de 8 metros/ **cubicos / hora** ;
- **Plataformas de llenado** de serie;
- Tapa del tanque transparente con **elevación automática del pistón al final del ciclo de trabajo** ;
- **1 programa de trabajo modificable y memorizado** gracias al panel de control;
- **Sistema de autolimpieza de bomba** para eliminación de agua y humedad;
- Tiempos óptimos y costos de mantenimiento reducidos;
- **Función GASTROVAC** para crear **vacío externo** en contenedores GN;
- **Función EXTRAVAC** que ofrece una segunda **fase de vacío de 5 segundos** (apto para carne picada y deshuesada);
- **Botón de emergencia** para bloqueo del aparato + soldadura rápida;
- Carter con apertura de 90° para facilitar el acceso al interior de la máquina envasadora;
- Cremalleras ajustables;
-
- **Nota** : Posibilidad de vacío externo con el uso de sobres gofrados (como se ve en la foto);

OPCIONES/ACCESORIOS

- Posibilidad de **aspirar en recipientes externos o gastro-norm** mediante kit específico (Código EM-TUBOGN)
- **Superficie inclinada** para **envasado de productos líquidos** (Cód. EM-PI)
- Carro para soporte de máquina (EM-CR)

marca CE
Hecho en Italia

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,75
peso neto (Kg)	32
ancho (mm)	370
profundidad (mm)	530
altura (mm)	250

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
EM-PI 	Plano inclinado, Mod.PI Superficie inclinada para envasado de líquidos, adecuada para envasadoras con forma de campana	€ 85,74 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
EM-TUBOGN 	Tubo con manguito adaptador en recipientes gastro Tubo con manguito adaptador en recipientes gastro	€ 102,01 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega

EM-CR



Carro Soporte Máquina, Mod.CR
Carro de soporte

€ 282,20

VAT *excluido*
Envio a calcular

Entrega d 4 a 9 días




STANDARD FUNCTIONS PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA


STANDARD FUNCTION ONLY FOR CHAMBER MACHINES



Pannello digitale
Digital panel



Sistema autopulizia olio
Oil made auto cleaning system



Pannello comandi a totale tenuta
contro umidità
Waterproof control Panel



Carter apribile a 90°
90° openable carter



Barre saldanti estraibili
Removable sealing bars



Vasca inox con angoli stondati
senza saldature
Entirely printed stainless steel
vacuum chamber, with internal
round corners



Connessione per attacco gastrovac
Connection for the gastrovac system



Set tavole di riempimento in
polietilene
Polyethylene filling squares set



OPTIONAL PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA

OPTIONALS ONLY FOR CHAMBER MACHINES



Pompa Busch
Busch Pump



Carrello supporto macchina
Charriot on wheels



Piano inclinato per liquidi
Inclined plane for liquids



Tensione e frequenza speciale
Voltage and speciale frequency

Modifica parametri vuoto / saldatura
used to modify vacuum/sealing

Funzione Gas Inerte
Attivata (LED ACCESSO)
Inert gas function on
(LED on)

1. Settaggio % di vuoto
2. Settaggio tempo di saldatura
3. Attivazione funzione saldatura rapida
4. Attivazione funzione VAC STOP:
interruzione anticipata del ciclo di vuoto

1. Setting of the vacuum percentage
2. Setting of the sealing time
3. Activation of RAPID SEALING. If you push the button once
4. Activation of VAC STOP FUNCTION (stop in advance the vacuum cycle) if you push the button twice



Accensione / Spegnimento
confezionatrice
switch on / switch off of the
vacuum packaging machine

Funzione di vuoto in
continuo, per aspirazione
in contenitori gastro
nonstop vacuum function: done
with suction in gastro bowls

Definizione della percentuale
di vuoto raggiunta in camera
vacuum level reached in the
chamber

Funzione di pulizia olio pompa
del vuoto.
Premendo il tasto per tre secon-
di a campana chiusa
pushing the button for three
seconds (only when the bell is
closed) the cleaning function of
the vacuum pump begins

Definizione tempo di saldatura
(espresso in secondi)
sealing time (in seconds)