



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
FC-PZ2600TN-FC	MOSTRADOR PARA PIZZA REFRIGERADO de 2 PUERTAS, tapa de GRANITO, temperatura -2 ° / + 8 ° C, Ventilado, ECOLÓGICO Gas R600a en Clase C, V 230/1, Kw 0,235, Peso 233 Kg, dim.mm.1510x800x1000h.	€ 985,54 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega de 25 a 35 días
DESCRIPCIÓN PROFESIONAL		

MOSTRADOR DE PIZZA DE 2 PUERTAS, CON ENCIMERA DE GRANITO y SUPERFICIE, temperatura de funcionamiento -2 ° / + 8 ° C, CLASE C, marca FORCOLD :

- **estructura en acero inoxidable AISI 201** ;
- Encimera de granito de 3 lados;
- **2 compartimentos frigoríficos** capaces de albergar **cajas de pan de 600x400x70h mm** ;
- temperatura de funcionamiento -2 ° / + 8 ° C;
- **capacidad lt.390** ;
- **refrigeración ventilada** ;
- **Gas ECOLÓGICO R600a** ;
- **Energía CLASE C** ;
- **unidad incorporada extraíble** para fácil mantenimiento;
- panel frontal que se puede abrir con una llave;
- **flujo circular de aire frío** para no tocar directamente el producto;
- **control electrónico de temperatura con termostato digital** ;
- resistencia eléctrica alrededor del marco de la puerta para eliminar la condensación;
- **descongelación automática** con resistencia eléctrica y control automático de la temperatura de descongelación;
- **evaporación automática del agua de condensación** ;
- evaporador con tratamiento anticorrosión;
- espesor del aislamiento: 60 mm;
- Temp. Máx. Operación / Humedad ambiental ° c / rh + 35/50%
- puerta con resorte de retorno;
- junta de puerta extraíble sin herramientas;
- fondo con esquinas redondeadas;
- **pies de acero inoxidable regulables en altura** ;
- Posibilidad de apoyarse contra la pared.

Incluido :



- 7 pares de rieles de puerta (no se incluye rejilla)

marca CE

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,235
peso neto (Kg)	233
ancho (mm)	1510
profundidad (mm)	800
altura (mm)	1000

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
FO-GRP64 	Forcar - Rejilla Plastificada Rejilla plastificada de 600x400 mm	€ 11,24 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días
FO-GUT 	Forcar - Conducir Pareja Guía de pareja para bandejas	€ 17,18 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días

FO-GAR



Forcar - Par de guías anti-inclinación
Par de guías antivuelco para parrilla

€ 20,04

VAT *excluido*
Envío a **calcular**

Entrega d 4 a 9 días

