



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
FC-M-GN1410BT-FC	Armario congelador 2 puertas, con monobloc, sistema enchufable, 1300 lt., Temp.-18°/-22°C, ECOLÓGICO en Clase E, gas R290, ventilado, Gastronorm 2/1, V.230/ 1 , Kw.0,815, Peso 172 Kg, dim.mm.1480x830x2010h.	€ 1.505,85 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega de 8 a 15 días
DESCRIPCIÓN PROFESIONAL		

CONGELADOR-MUEBLE CONGELADOR 2 PUERTAS, con MONOBLOC, sistema enchufable, capacidad 1300 litros, Temp. -18°/ -22°C, ECOLÓGICO en CLASE E :

- fabricado en acero inoxidable AISI 201 ;
- la línea M se caracteriza por : Grupo frigorífico monobloque - grupo frigorífico con sistema enchufable caracterizado por una instalación fácil e inmediata o posible desmontaje/sustitución, motor más silencioso;
- monobloque protegido por chapa de acero inoxidable ;
- espesor de aislamiento 60 mm ;
- fondo de la cámara con esquinas redondeadas ;
- paneles inferiores exteriores de chapa galvanizada;
- luz interior ;
- puerta con muelle de retorno ;
- cierre de puertas con llave ;
- junta de puerta extraíble sin herramientas;
- apto para contener parrillas o contenedores Gastronorm 2/1 (650x530 mm) ;
- refrigeración ventilada ;
- temperatura de funcionamiento -18°/-22°C;
- control electrónico de temperatura con termostato digital;
- evaporador tratado anticorrosión;
- Grupo frigorífico ECOLÓGICO con gas R290 ;
- compartimiento del motor con lados aislados;
- resistencia eléctrica alrededor del marco de la puerta para eliminar la condensación ;
- descongelación automática ;
- evaporación automática del agua de condensación;
- temperatura ambiente máxima: +38°C;
- humedad ambiente máxima: 60% HR;
- Pies de acero inoxidable regulables en altura.

Suministrado :

- n.3 parrillas Gastronorm 2/1 (650x530 mm)
- n.6 guías

marca CE

FICHA TÉCNICA	
alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,815
peso neto (Kg)	172
peso bruto (Kg)	197
ancho (mm)	1480
profundidad (mm)	830
altura (mm)	2010

