



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
<b>FC-M-GN2200BT-FC</b>	Mesa Congeladora Congeladora, 2 Puertas y Salpicadero, con Monoblock, Sistema Enchufable, capacidad 282 litros, temp. -18°/-22°C, Gastronorm 1/1, Ventilado, ECOLÓGICO en Clase E, Gas R290, V.230/1, Kw.0,675, Peso 96 Kg, dim.mm.1360x700x950h	<b>€ 1.010,32</b> <i>VAT excluido</i> <b>Envío a calcular</b> <b>Entrega</b> de 8 a 15 días
<b>DESCRIPCIÓN PROFESIONAL</b>		

**MESA DE CONGELACIÓN - CONGELADOR 2 PUERTAS y MOCHILA, con MONOBLOC, SISTEMA ENCHUFABLE, capacidad 282 litros, temperatura -18°C /-22°C, Gastronorm 1/1, ECOLÓGICO en Clase E:**

- estructura de acero inoxidable AISI 201;
- refrigeración ventilada ;
- compartimentos aptos para insertar parrillas o bandejas Gastronorm 1/1 (530x325 mm);
- la línea M se caracteriza por: Grupo frigorífico monobloque - grupo frigorífico con sistema enchufable caracterizado por una instalación fácil e inmediata o posible desmontaje/reemplazo;
- monobloque de material plástico altamente aislante térmicamente y completamente reciclable ;
- puerta con muelle de retorno;
- junta de puerta extraíble sin herramientas;
- fondo con esquinas redondeadas;
- fácil intercambiabilidad de puertas con cómodas de dos y tres cajones;
- cajoneras fácilmente extraíbles con guías telescópicas de acero inoxidable;
- control electrónico de temperatura con termostato digital ;
- temperatura de funcionamiento -18°/-22°C;
- resistencia eléctrica alrededor del marco de la puerta para eliminar la condensación;
- descongelamiento automático con resistencia eléctrica y control automático de la temperatura de descongelamiento ;
- evaporación automática del agua de condensación ;
- evaporador tratado anticorrosión;
- pies de acero inoxidable regulables en altura ;
- Grupo frigorífico ECOLÓGICO con gas R290 ;
- espesor de aislamiento 60 mm ;
- temperatura/humedad ambiente máxima: +35 °C / 55 % HR;
- dimensiones internas (mm): 900 x 530 x 560h;
- Dimensiones exteriores (mm): 1360 x 700 x 950h.

**Suministrado :**

- n.2 rejillas GN 1/1 (325x530 mm)
- n.4 guías.

**Opciones/Accesorios :**

- par de guías para parrilla GN 1/1
- Parrilla plastificada GN 1/1
- kit de 4 ruedas de 120 mm de diámetro, dos de ellas con freno


**marca CE**

**Hecho en Asia**

**FICHA TÉCNICA**

<b>alimentación eléctrica</b>	Monofase
<b>Voltios</b>	V 230/1
<b>frecuencia (Hz)</b>	50
<b>potencia (KW)</b>	0,675
<b>peso neto (Kg)</b>	96
<b>peso bruto (Kg)</b>	114
<b>ancho (mm)</b>	1360
<b>profundidad (mm)</b>	700
<b>altura (mm)</b>	950

**FICHA TÉCNICA**

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
<b>FOGRP11</b> 	<b>Rejilla GN 1/1 plastificada</b> Rejilla plastificada Gastronorm 1/1	<b>€ 8,67</b> VAT excluido Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días

**FOCG11**



**Par de guías para soporte de rejilla GN 1/1**  
Par de guías para soporte de rejilla GN 1/1

**€ 11,56**

*VAT excluido*  
**Envío a calcular**

**Entrega** d 4 a 9 días

**FO-RUO120**



**Forcar - kit 4 ruedas, 2 con freno**

Kit de 4 ruedas de 120 mm de diámetro, 2 de ellas con freno

**€ 78,62**

*VAT excluido*  
**Envío a calcular**

**Entrega** d 4 a 9 días