



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
FC-M-GN4200BT-FC	Congelador Mesa Congelador, 4 Puertas y Salpicadero, con Monoblock, Sistema Enchufable, Capacidad 553 litros, Temp.-18°/-22°C, Gastronorm 1/1, refrigeración ventilada, ECOLÓGICO en Clase E, Gas R290, V . 230/1, Kw.0,675, Peso 144 Kg, dim.mm.2230x700x950h	€ 1.337,92 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega de 8 a 15 días
DESCRIPCIÓN PROFESIONAL		

MESA DE CONGELACIÓN - CONGELADOR 4 PUERTAS y MOCHILA, con MONOBLOC, SISTEMA ENCHUFABLE, capacidad 553 litros, temperatura -18°C /-22°C, Gastronorm 1/1 (mm530x325), ECOLÓGICO en Clase E:

- **Estructura de acero inoxidable AISI 201,**
- **refrigeración ventilada ;**
- **compartimentos aptos para insertar parrillas o bandejas Gastronorm 1/1 (530x325 mm);**
- **la línea M se caracteriza por: Grupo frigorífico monobloque - grupo frigorífico con sistema enchufable** caracterizado por una instalación fácil e inmediata o posible desmontaje/reemplazo;
- **monobloque de material plástico altamente aislante térmicamente y completamente reciclable ;**
- puerta con muelle de retorno;
- junta de puerta extraíble sin herramientas;
- fondo con esquinas redondeadas;
- fácil intercambiabilidad de puertas con cómodas de dos y tres cajones;
- cajoneras fácilmente extraíbles con guías telescópicas de acero inoxidable;
- **control electrónico de temperatura con termostato digital ;**
- temperatura de funcionamiento -18°/-22°C;
- **resistencia eléctrica alrededor del marco de la puerta para eliminar la condensación ;**
- **descongelamiento automático con resistencia eléctrica y control automático de la temperatura de descongelamiento ;**
- **evaporación automática del agua de condensación ;**
- **evaporador tratado anticorrosión ;**
- **pies de acero inoxidable regulables en altura ;**
- **espesor de aislamiento 60 mm ;**
- **Grupo frigorífico ECOLÓGICO con gas R290 ;**
- temperatura/humedad ambiente máxima: +35°C / 55%HR;
- dimensiones internas (mm): 1772 x 630 x 560h;
- Dimensiones exteriores (mm): 2230 x 700 x 950h.

Suministrado :

- n.4 rejillas GN 1/1 (325x530 mm)
- n.4 pares de guías.

Opciones/Accesorios :


- par de guías para parrilla GN 1/1
- Parrilla plastificada GN 1/1
- kit de 4 ruedas de 120 mm de diámetro, dos de ellas con freno

marca CE
Hecho en Asia

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,675
peso neto (Kg)	144
peso bruto (Kg)	171
ancho (mm)	2230
profundidad (mm)	700
altura (mm)	950

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
FOGRP11 	Rejilla GN 1/1 plastificada Rejilla plastificada Gastronorm 1/1	€ 8,67 VAT excluido Envío a calcular Entrega d 4 a 9 días

FOCG11



Par de guías para soporte de rejilla GN 1/1
Par de guías para soporte de rejilla GN 1/1

€ 11,56

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

FO-RUO120



Forcar - kit 4 ruedas, 2 con freno

Kit de 4 ruedas de 120 mm de diámetro, 2 de ellas con freno

€ 78,62

VAT excluido
Envío a calcular

Entrega d 4 a 9 días

