TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
MZ690.AS	Carro MANTENIMIENTO EN CALIENTE con CALEFACCIÓN VENTILADA, 1 Puerta, para 12 BANDEJAS Gastro-Norma o Euro-Norma, PASO entre GUÍAS mm 120, V. 230/1, Kw 2,0, Dimensiones mm 670x790x1995h	**€ 1.468,42** *VAT excluido* **Envìo a calcular** **Entrega** de 8 a 15 días

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

Carro de MANTENIMIENTO EN CALIENTE VENTILADO , para 12 bandejas Gastro-Norma o Euro-Norma - Paso entre guías 120 mm :
.

- fabricado íntegramente en **chapa de acero inoxidable AISI 304-18/10, acabado Scotch-Brite** ;
- **estructura de doble pared** , realizada con **paneles sándwich aislados** con poliuretano expandido y aluminio colocados entre las dos paredes de chapa;
- **Puerta delantera batiente que se abre a 270** con **sello de goma** y **manija de apertura rápida;**
- **par de manijas** colocadas **en ambos lados cortos** , con soportes manijas **de PVC** , tubo de agarre **de acero inoxidable AISI 304-18/10** , las **manijas** se pueden **utilizar incluso con las puertas abiertas;**
- interruptor de encendido iluminado con **luz indicadora de presencia de red** ;
- **temperatura controlada** por un **termostato-termómetro digital** , una luz roja señala el funcionamiento de la resistencia;
- **sistema de calefacción ventilado extraíble para una limpieza fácil y cómoda;**
- **soportes** internos perfilados **en 'L' , profundidad 75 mm, paso 120 mm ;**
- **ruedas de 125 mm de diámetro** , **dos giratorias** con freno y **dos fijas** con soporte de acero galvanizado;
- **Paragolpes perimetral** en **goma antihuellas de color gris.**
- **ACCESORIOS OPCIONALES:**
- **Cerradura de la puerta;**
- **Humidificador manual.**

HECHO EN ITALIA

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	2
ancho (mm)	770

profundidad (mm)	750
altura (mm)	2000