







PORTA APERTA A 270°

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
<b>MZ690.AG</b>	Carro de MANTENIMIENTO CALIENTE con CALEFACCIÓN VENTILADA, Temp regulable de +30° a + 90°C. , 1 Puerta, Capacidad 18 OLLAS Gastro-Norm 1/1, PASO entre GUÍAS 77 mm, V. 230/1, Kw 2,0, dimensiones 670x790x1995h mm	<p><b>€ 1.457,77</b></p> <p><i>VAT excluido</i>  <b>Envío a calcular</b></p> <p><b>Entrega</b> de 8 a 15 días</p>

**DESCRIPCIÓN PROFESIONAL**

**Carro de MANTENIMIENTO EN CALIENTE VENTILADO , para 18 sartenes Gastro-Norm 1/1, con paso entre guías de 77 mm :**

- fabricado íntegramente en **chapa de acero inoxidable AISI 304-18/10, acabado Scotch-Brite** ;
- **estructura de doble pared** , realizada con **paneles sándwich aislados** con poliuretano expandido y aluminio colocados entre las dos paredes de chapa;
- **Puerta frontal batiente que se abre 270°** con **sello de goma** y **manija de apertura rápida**;
- **par de manijas** colocadas **en ambos lados cortos** , con soportes manijas **de PVC** , tubo de agarre **de acero inoxidable AISI 304-18/10** , las **manijas** se pueden **utilizar incluso con las puertas abiertas**;
- interruptor de encendido iluminado con **luz indicadora de presencia de red** ;
- **Temperatura controlada** por un **termostato-termómetro digital** , de **+ 30° a 90°C.** - una luz roja señala el funcionamiento de la resistencia;
- **sistema de calefacción ventilado extraíble** para una limpieza **fácil y cómoda**;
- **soportes internos con perfiles en 'C'** con función antivuelco, **paso de 77 mm**;
- **ruedas de 125 mm de diámetro** , dos giratorias con freno y dos fijas con soporte de **acero galvanizado**;
- **Paragolpes perimetral en goma antihuellas de color gris.**
- **ACCESORIOS OPCIONALES:**
- **Cerradura de la puerta**;
- **Humidificador manual.**

marca **CE**  
**HECHO EN ITALIA**

FICHA TÉCNICA	
alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50

**potencia (KW)** 2

**ancho (mm)** 770

**profundidad (mm)** 750

**altura (mm)** 2000