






CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
<b>TD-UCE8/4</b>	Unidad refrigerante sellada remotamente Monofásica V.230 / 1, rendimiento W 1417, gas refrigerante R404A / R507, posicionable hasta 15 metros (distancia máxima incluyendo curvas y ascensos).	

**DESCRIPCIÓN PROFESIONAL**

**FICHA TÉCNICA**

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
<b>TD-VULCANO60SL-125</b> 	<b>Frigorífico Display de Pared, Línea VULCANO, 60 cm de fondo, 133 cm de LARGO, con y sin grupo frigorífico</b> REFRIGERADOR DE PARED, marca TECNODOM, línea VULCANO 60, con 4 estantes regulables, ILUMINACIÓN neón superior, temperatura +3°/+5°C, preparado para UNIDAD REFRIGERANTE REMOTA, V.230/1, Kw.0,084, Peso 170 Kg , dim.mm.1330x602x1970h	
<b>TD-VULCANO80FV-100</b> 	<b>Frigorífico expositor de pared, línea VULCANO 80, 1080 mm de LARGO, con y sin grupo frigorífico</b> REFRIGERADOR DE PARED, marca TECNODOM, línea VULCANO 80, con 3 estantes inclinados, ILUMINACIÓN neón superior, temperatura +6°/+8°C, preparado para UNIDAD REFRIGERANTE REMOTA, V.230/1, Kw.0,084, Peso 180 Kg , dim.mm.1080x764x2040h	
<b>TD-VULCANO60SL-140</b> 	<b>Expositor frigorífico de pared línea VULCANO, 60 cm de fondo, 148 cm de largo, con y sin grupo frigorífico</b> REFRIGERADOR DE PARED, marca TECNODOM, línea VULCANO 60, con 4 estantes regulables, ILUMINACIÓN NEÓN SUPERIOR, temperatura +3°/+5°C, preparado para UNIDAD REFRIGERANTE REMOTA, V.230/1, Kw.0,084, Peso 200 Kg , dim.mm.1480x602x1970h	

**TD-VULCANO80FV-125**



**Frigorífico expositor de pared, línea VULCANO 80, LARGO 1330 mm, con y sin grupo frigorífico**  
REFRIGERADOR DE PARED, marca TECNODOM, línea VULCANO 80, con 3 estantes inclinados, ILUMINACIÓN NEÓN SUPERIOR, temperatura +6°/+8°C, preparado para UNIDAD REFRIGERANTE REMOTA, V.230/1, Kw.0,084, Peso 210 Kg , dim.mm.1330x764x2040h

**TD-VULCANO60SL-150**



**Frigorífico Display de Pared, Línea VULCANO, 60 cm de fondo, 158 cm de LARGO, con y sin grupo frigorífico**  
REFRIGERADOR DE PARED, marca TECNODOM, línea VULCANO 60, con 4 estantes regulables, ILUMINACIÓN neón superior, temperatura +3°/+5°C, preparado para UNIDAD REFRIGERANTE REMOTA, V.230/1, Kw.0,084, Peso 225 Kg , dim.mm.1580x602x1970h