

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
--------	-------------	----------------

SL-LED	Led adicional	
---------------	---------------	--

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL
FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
-------------	-------------	----------------

SL-CPS350V

Vitrina Refrigerada Pastelería 1 Puerta, 4 lados expositores, 5 estantes rectangulares, Línea CURVE

Vitrina refrigerada de pastelería de 1 puerta, línea CURVE, con 4 laterales expositores, 5 estantes rectangulares de cristal, capacidad 360 litros, temperatura de funcionamiento +4°/+10°C, refrigeración ventilada, V.230/1, Kw 0,54. 155 kg, dim.mm.620x620x1860h

SL-CPS250V

Vitrina Refrigerada Pastelería 1 Puerta, 4 lados expositores, 5 estantes rectangulares, Línea CURVE

Vitrina refrigerada de pastelería de 1 puerta, línea CURVE, con 4 laterales expositores, 5 estantes rectangulares de cristal, capacidad 230 litros, temperatura de funcionamiento +4°/+10°C, refrigeración ventilada, V.230/1, Kw 0,54. 125 kg, dim.mm.450x620x1860h

SL-CPS450V

Vitrina Refrigerada Pastelería 1 Puerta, 4 lados expositores, 5 estantes rectangulares, Línea CURVE

Vitrina refrigerada de pastelería de 1 puerta, línea CURVE, con 4 laterales expositores, 5 estantes rectangulares de cristal, capacidad 427 litros, temperatura de funcionamiento +4°/+10°C, refrigeración ventilada, V.230/1, Kw 0,54. 170 kg, dim.mm.720x620x1860h

SL-CPS350R

Vitrina Refrigerada Pastelería 1 Puerta, 4 laterales expositores, 6 estantes giratorios, Línea CURVE

Vitrina pastelera refrigerada de 1 puerta, línea CURVE, con 4 laterales expositores, 6 estantes de cristal giratorios, capacidad 360 litros, temperatura de funcionamiento +4°/+10°C, refrigeración ventilada, V.230/1, Kw 0,54. 155 kg, dim.mm.620x620x1860h

SL-CPS450R

Vitrina Refrigerada Pastelería 1 Puerta, 4 lados expositores, 6 estantes giratorios, Línea CURVE
Vitrina pastelera refrigerada de 1 puerta, línea CURVE, con 4 laterales expositores, 6 estantes de cristal giratorios, capacidad 427 litros, temperatura de funcionamiento +4°/+10°C, refrigeración ventilada, V.230/1, Kw 0,54. 170 kg, dim.mm.720x620x1860h

SL-CGL250S

TECHNOCHEF - Congelador Vetrina para Heladería 1 Puerta, Temp.-15°-25°C, Lt.250, Mod.CGL250S
Vitrina Congelador-Congelador para heladería 1 puerta, temperatura -15°/-25°C, refrigeración estática, Línea Curve, con 4 lados expositores, 6 estantes rectangulares de 295x460 mm, capacidad 250 lt, V.230/1, Kw.0,58, Peso 134 Kg, dim.mm.450x620x1860h

SL-CGL350S

TECHNOCHEF - Congelador Vetrina para Heladería, Temp.-15°- 25°C, 1 Puerta, Lt.360, Mod.CGL350S
Vitrina Congelador-Congelador para heladería 1 puerta, Línea Curve, capacidad 360 litros, temperatura -15°/-25°C, refrigeración estática, con 4 lados expositores, 6 estantes cuadrados de 460x460 mm, V.230/1, Kw.0 ,7, Peso 146 K g, dim.mm.620x620x1860h

SL-CPS600V

Vitrina Refrigerada Pastelería 1 Puerta, 4 lados expositores, 5 estantes rectangulares, Línea CURVE
Vitrina refrigerada de pastelería de 1 puerta, línea CURVE, con 4 laterales expositores, 5 estantes rectangulares de cristal, capacidad 541 litros, temperatura de funcionamiento +4°/+10°C, refrigeración ventilada, V.230/1, Kw 0,54. 176 kg, dim.mm.900x620x1860h

SL-CGL450S

TECHNOCHEF - Congelador Vetrina para Heladería, Temp.-15°-25°C, 1 Puerta, Lt.427, Mod.CGL450S
Vitrina Congelador-Congelador para heladería 1 puerta, temperatura -15°/-25°C, refrigeración estática, Línea Curve, con 4 lados expositores, 6 estantes rectangulares de 560x440 mm, capacidad 427 lt, V.230/1, Kw.0 ,7, Peso 165 Kg, dim.mm.720x620x1860h

SL-CGL600S

TECHNOCHEF - Congelador Vetrina para Heladería 1 Puerta, Temp.-15°-25°C, Lt.541, Mod.CGL600S
Vitrina Congelador-Congelador para heladería 1 puerta, temperatura -15°/-25°C, refrigeración estática, Línea Curve, con 4 lados expositores, 6 estantes rectangulares de 734x460 mm, capacidad 541 litros, V.230/1, Kw. 0,7, peso 192 kg, dim.mm.900x620x1860h.

SL-CGL450G2T

TECHNOCHEF - Vitrina Refrigerada para Pastelería, Temp.+5°-20°C, 1 Puerta, 427 lt, Mod.CGL450G2T
Vitrina multitemperatura de +5° a -20°C para pastelería, 1 puerta, refrigeración ventilada, Línea Curve, con 4 lados expositores, 5 estantes rectangulares de 565x445 mm, capacidad 427 litros, V.230/1, Kw .0.75, Peso 186 Kg, dim.mm.720x620x1860h

SL-CPS800V

Vitrina Refrigerada Pastelería 1 Puerta, 4 lados expositores, 4 estantes rectangulares, Línea CURVE
Vitrina pastelera refrigerada de 1 puerta, línea CURVE, con 4 laterales expositores, 4 estantes rectangulares de cristal, capacidad 832 litros, temperatura de funcionamiento +4°/+10°C, refrigeración ventilada, V.230/1, Kw 0,54. 260 kg, dim.mm.900x900x1860h

SL-CGL450R2T

TECHNOCHEF - Vitrina Refrigerada para Pastelería, Temp.+5°-20°C, 1 Puerta, 427 lt, Mod.CGL450R2T
 Vitrina multitemperatura de +5° a -20°C para pastelería, 1 puerta, refrigeración ventilada, Línea Curve, con 4 lados expositor, 5 estantes de vidrio giratorios Ø 452, capacidad 427 litros, V.230/1, Kw .0.54 , Peso 186 Kg, dim.mm.720x620x1860h

SL-CGL600G2T

TECHNOCHEF - Vitrina Refrigerada para Pastelería, Temp.+5°-20°C, 1 Puerta, 541 lt, Mod.CGL600G2T
 Vitrina multitemperatura de +5° a -20°C para pastelería, 1 puerta, refrigeración ventilada, Línea Curve, con 4 lados expositores, 5 estantes rectangulares de 747x445 mm, capacidad 541 litros, V.230/1, Kw .0.85, Peso 205 Kg, dim.mm.900x620x1860h

SL-CPG520V/S

TECHNOCHEF - Vitrina combinada para helado y pastelería, temp. -15°-25°C/+4°+10°C, Mod.CPG520V/S
 Vitrina combinada para heladería/pastelería 2 puertas, temp. -15°-25°C/+4°+10°C, Línea Curva, 4 laterales expositores, 3 estantes de rejilla + 3 estantes de cristal, refrigeración ventilada/estática, capacidad litros .230+260, V.230/1, Kw.0,37+0,42, dim.mm.810x620x1925h

SL-CPS700V/V

Vitrina refrigerada para pastelería con 2 puertas, 4 laterales expositores, 10 estantes rectangulares, línea CURVE
 Vitrina pastelera refrigerada de 2 puertas, línea CURVE, con 4 laterales expositores, 10 estantes rectangulares de cristal, capacidad 742 litros, temperatura de funcionamiento +4°/+10°C, refrigeración ventilada, V.230/1, Kw 0,54+0,54. , peso 294 kg, dim.mm.1180x620x1860h

SL-CPS700V/R

Vitrina Pastelera Refrigerada 2 Puertas, 4 laterales expositores, 5 estantes rectangulares + 6 estantes giratorios
 Vitrina pastelera refrigerada de 2 puertas, línea CURVE, con 4 laterales expositores, 5 estantes rectangulares + 6 estantes giratorios, capacidad 742 litros, temperatura +4°/+10°C, refrigeración ventilada, V.230/1, Kw.0 ,54+0,54, Peso 294 Kg, dim.mm.1180x620x1860h

SL-CPG900S/V

TECHNOCHEF - Vitrina combinada para helado y pastelería, temp. -15°-25°C/+4°+10°C, Mod.CPG900S/V
 Vitrina combinada para heladería/pastelería 2 puertas, temp. -15°-25°C/+4°+10°C, Línea Curva, con 4 lados expositores, 6 estantes estáticos + 5 estantes rectangulares de cristal, ventilado/estático refrigeración, 848 lt, V.230/1, Kw.0,70+0,54, dim.mm.1380x620x1860h

SL-CPS700R/R

Vitrina Refrigerada Pastelería 2 Puertas, 4 lados expositores, 12 estantes giratorios, Línea CURVE
 Vitrina pastelera refrigerada de 2 puertas, línea CURVE, con 4 laterales expositores, 12 estantes de cristal giratorios, capacidad 742 litros, temperatura +4°/+10°C, refrigeración ventilada, V.230/1, Kw.0,54 +0,54, peso 294 kg, dim.mm.1180x620x1860h

SL-CPS900V/V

Vitrina Refrigerada Pastelería 2 Puertas, 4 lados expositores, 10 estantes rectangulares, Curve Line
 Vitrina pastelera refrigerada de 2 puertas, línea CURVE, con 4 laterales expositores, 10 estantes rectangulares de cristal, capacidad 848 litros, temperatura de funcionamiento +4°/+10°C, refrigeración ventilada, V.230/1, Kw 0,54+0,54. , peso 301 kg, dim.mm.1380x620x1860h

SL-CPG900S/R**TECHNOCHEF - Vitrina combinada para helado y pastelería, temp. -15°-25°C/+4°+10°C, Mod.CPG900S/R**

Vitrina combinada para heladería/pastelería, 2 puertas, temp. -15°-25°C/+4°+10°C, Curve Line, 4 lados expositores, 6 estantes rectangulares + 6 estantes giratorios, refrigeración ventilada/estática, capacidad litros 848, V.230/1, Kw.0,70+0,54, dim.mm.1380x620x1860h.

SL-CPS900V/R**Vitrina Pastelera Refrigerada 2 Puertas, 4 laterales expositores, 5 estantes rectangulares + 6 estantes giratorios**

Vitrina pastelera refrigerada de 2 puertas, línea CURVE, con 4 laterales expositores, 5 estantes rectangulares + 6 estantes giratorios, capacidad 848 litros, temperatura +4°/+10°C, refrigeración ventilada, V.230/1, Kw.0,54+0,54, Peso 301 Kg, dim.mm.1380x620x1860h

SL-CPS900R/R**Vitrina Refrigerada Pastelería 2 Puertas, 4 lados expositores, 12 estantes giratorios, Curve Line**

Vitrina pastelera refrigerada de 2 puertas, línea CURVE, con 4 laterales expositores, 12 estantes de cristal giratorios, capacidad 848 litros, temperatura de funcionamiento +4°/+10°C, refrigeración ventilada, V.230/1, Kw 0,54+0,54, peso 301 kg, dim.mm.1380x620x1860h

SL-CPS1200V/V**Vitrina Refrigerada Pastelería 2 Puertas, 4 lados expositores, 10 estantes rectangulares, Curve Line**

Vitrina pastelera refrigerada de 2 puertas, línea CURVE, con 4 laterales expositores, 10 estantes rectangulares de cristal, capacidad 1.082 litros, temperatura +4°/+10°C, refrigeración ventilada, V.230/1, Kw.0,54+0,54, peso 318 kg, dim.mm.1750x620x1860h

SL-CGL700S/S**TECHNOCHEF - Congelador Vetrina para Heladería 2 Tamaños, Temp.-15°-25°C, Lt.742, Mod.CGL700S/S**

Vitrina congeladora para heladería de 2 puertas, temperatura -15°/-25°C, refrigeración estática, Línea Curve, con 4 lados expositores, 12 estantes cuadrados de 460x460 mm, capacidad 742 litros, V.230/1, Kw 0,7+0,7, peso 270 kg, dimensiones mm.1180x620x1860h.

SL-CPG900G2T/V**TECHNOCHEF - Vitrina combinada para helado y pastelería, temp.-15°-25°C/+4°+10°C, Mod.CPG900G2T/V**

Vitrina combinada para heladería/pastelería, 2 puertas, temp. -15°-25°C/+4°+10°C, Línea Curva, con 4 lados expositores, 5 estantes de rejilla + 5 estantes de vidrio, ventilado/estático refrigeración, capacidad lt.848, V.230/1, Kw.0,70+0,54, dim.mm.1380x620x1860h

SL-CGL900S/S**Vetrina Congelante per Pasticceria-Gelateria 2 Porte, 2 Vani, 2 Motori, Temp.-15°-25°C // -15°-25°C.**

Vitrina Congelador-Congelador para heladería, capacidad 848 litros, 2 puertas, 2 temperaturas. -15°/-25°C // -15°-25°C. , 2 compartimentos separados, 2 MOTORES, estático, con 4 laterales expositores, 12 estantes medidas 560x460 mm, V.230/1, Kw.0,7+0,7, Peso 287 Kg, dim.mm.1380x620x1860h

SL-CGL900G2T/G2T**Vitrina Refrigerada para Pastelería, Temp.+5°-20°C, 2 Puertas, 848 lt, Mod.CGL900G2T/G2T**

Vitrina multitemperatura de +5° a -20°C para pastelería de 2 puertas, refrigeración ventilada, Línea Curve, con 4 lados expositores, 10 estantes rectangulares de 565x445 mm, capacidad 848 litros, V.230/1, Kw .0,75+0,75, peso 329 kg, dim.mm.1380x620x1860h

SL-CGL900G2T/R2T**Vitrina Refrigerada para Pastelería, Temp.+5°-20°C, 2 Puertas, 848 lt, Mod.CGL900G2T/RG2T**

Vitrina multitemperatura de +5° a -20°C para pastelerías de 2 puertas, refrigeración ventilada, Línea Curve, con 4 lados expositores, 5 estantes rejilla + 5 estantes giratorios, capacidad 848 litros, V.230/1, Kw.0,75+0,75, peso 329 kg, dim.mm.1380x620x1860h

SL-CGL1200S/S**TECHNOCHEF - Congelador Vetrina para Heladería 2 Tamaños, Temp.-15°-25°C, Lt.1082, Mod.CGL1200S/S**

Vitrina Congelador-Congelador para heladería de 2 puertas, temperatura -15°/-25°C, refrigeración estática, Línea Curve, con 4 lados expositores, 12 estantes rectangulares de 734x460 mm, capacidad 1082 litros, V.230/1, Kw 0,7+0,7, peso 348 kg, dim.mm.1750x620x1860h

SL-CGL900R2T/R2T**Vitrina Refrigerada para Pastelería, Temp.+5°-20°C, 2 Puertas, 848 lt, Mod.CGL900R2T/R2T**

Vitrina multitemperatura de +5° a -20°C para pastelería, 2 puertas, refrigeración ventilada, Línea Curve, con 4 lados expositores, 10 estantes de vidrio giratorios, capacidad 848 litros, V.230/1, Kw.0,75 +0,75, Peso 329 Kg, dim.mm.1380x620x1860h

SL-CPS1300V/V/V**Vitrina Refrigerada Pastelería 3 Puertas, 4 lados expositores, 15 estantes rectangulares, Línea CURVE**

Vitrina pastelera refrigerada de 3 puertas, línea CURVE, con 4 lados expositores, 15 estantes rectangulares de cristal, capacidad 1388 litros, temperatura +4°/+10°C, refrigeración ventilada, V.230/1, Kw.0,54 +0,54+ 0,54, peso 370 kg, dim.mm.2050x620x1860h

SL-CPS1300R/R/V**Vitrina Refrigerada de Pastelería 3 Puertas, 4 laterales expositores, 10 estantes rectangulares + 6 estantes giratorios**

Vitrina pastelera refrigerada 3 puertas, línea CURVE, 4 laterales expositores, 10 estantes rectangulares + 6 estantes giratorios, capacidad 1388 litros, temperatura +4°/+10°C, refrigeración ventilada, V.230/1, Kw.0,54+0,54+0,54, peso 370 kg, dim.mm.2050x620x1860h

SL-CGL1300S/S/S**TECHNOCHEF - Congelador Vetrina para Heladería 3 Tamaños, Temp.-15°-25°C, Lt.1388, Mod.CGL1300S/S/S**

Vitrina Congelador-Congelador para heladería de 3 puertas, temperatura -15°/-25°C, refrigeración estática, Línea Curve, con 4 lados expositores, 18 estantes rectangulares de 560x460 mm, capacidad 1388 litros, V.230/1, Kw 0,7+0,7+0,7, peso 424 kg, dim.mm.2050x620x1860h

SL-CPG1300S/S/V**TECHNOCHEF - Vitrina combinada heladería/pastelería, temp. -15°-25°C/+4°+10°C, Mod.CPG1300S/S/V**

Vitrina combinada para heladería/pastelería, 3 puertas, temp. -15°-25°C/+4°+10°C, Curve Line, 4 lados expositores, 12 estantes estáticos + 5 estantes de vidrio, refrigeración ventilada/estática, capacidad litros .1388, V.230/1, Kw.0,7+0,7+0,54, dim.mm.2050x620x1860h

SL-CGL1200G2T/G2T**TECHNOCHEF - Vitrina Refrigerada para Pastelería, Temp.+5°-20°C, 2 Puertas, Lt.1082, Mod.CGL1200G2T/G2T**

Vitrina multitemperatura de +5° a -20°C para pastelería de 2 puertas, refrigeración ventilada, Línea Curve, con 4 lados expositores, 10 estantes rectangulares de 747x445 mm, capacidad 1082 litros, V.230/1, Kw .0,85+0,85, peso 382 kg, dim.mm.1750x620x1860h

SL-CPG1300S/S/R**TECHNOCHEF - Vitrina combinada para helado/pastelería, temp. -15°-25°C/+4°+10°C, Mod.CPG1300S/S/R**

Vitrina combinada para heladería/pastelería, 3 puertas, temp. -15°-25°C/+4°+10°C, Curve Line, 4 lados expositores, 12 estantes estáticos + 6 estantes giratorios, refrigeración ventilada/estática, capacidad litros 1388, V.230/1, Kw.0,7+0,7+0,54, dim.mm.2050x620x1860h.

SL-CGL1300G/G/G2T**TECHNOCHEF - Vitrina Refrigerada para Pastelería, Temp.+5°-20°C, 2 Puertas, Lt.1388, Mod.CGL1300G/G/G2T**

Vitrina multitemperatura de +5° a -20°C para pastelería de 3 puertas, refrigeración ventilada, Línea Curve, con 4 lados expositores, 15 estantes rectangulares de 565x445 mm, capacidad 1388 litros, V.230/1, Kw .0,75+0,75+0,75, peso 478 kg, dim.mm.2050x620x1860h