



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



FINITURE E COLORI



*RAL a scelta

RAL à choisir
RAL nach Wahl
RAL to chose

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
SL-RAL/70/90/120	Ral de tu elección	
DESCRIPCIÓN PROFESIONAL		
FICHA TÉCNICA		
CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
SL-CPS700V/V  IT	Vitrina refrigerada para pastelería con 2 puertas, 4 laterales expositores, 10 estantes rectangulares, línea CURVE Vitrina pastelera refrigerada de 2 puertas, línea CURVE, con 4 laterales expositores, 10 estantes rectangulares de cristal, capacidad 742 litros, temperatura de funcionamiento +4°/+10°C, refrigeración ventilada, V.230/1, Kw 0,54+0,54, peso 294 kg, dim.mm.1180x620x1860h	
SL-CPS700V/R  IT	Vitrina Pastelera Refrigerada 2 Puertas, 4 laterales expositores, 5 estantes rectangulares + 6 estantes giratorios Vitrina pastelera refrigerada de 2 puertas, línea CURVE, con 4 laterales expositores, 5 estantes rectangulares + 6 estantes giratorios, capacidad 742 litros, temperatura +4°/+10°C, refrigeración ventilada, V.230/1, Kw.0 ,54+0.54, Peso 294 Kg, dim.mm.1180x620x1860h	
SL-CPG900S/V  IT	TECHNOCHEF - Vitrina combinada para helado y pastelería, temp. -15°-25°C/+4°+10°C, Mod.CPG900S/V Vitrina combinada para heladería/pastelería 2 puertas, temp. -15°-25°C/+4°+10°C, Línea Curva, con 4 lados expositores, 6 estantes estáticos + 5 estantes rectangulares de cristal, ventilado/estático refrigeración, 848 lt, V.230/1, Kw.0,70+0,54, dim.mm.1380x620x1860h	

SL-CPS700R/R**Vitrina Refrigerada Pastelería 2 Puertas, 4 lados expositores, 12 estantes giratorios, Línea CURVE**

Vitrina pastelera refrigerada de 2 puertas, línea CURVE, con 4 laterales expositores, 12 estantes de cristal giratorios, capacidad 742 litros, temperatura +4°/+10°C, refrigeración ventilada, V.230/1, Kw.0,54 +0,54, peso 294 kg, dim.mm.1180x620x1860h

SL-CPS900V/V**Vitrina Refrigerada Pastelería 2 Puertas, 4 lados expositores, 10 estantes rectangulares, Curve Line**

Vitrina pastelera refrigerada de 2 puertas, línea CURVE, con 4 laterales expositores, 10 estantes rectangulares de cristal, capacidad 848 litros, temperatura de funcionamiento +4°/+10°C, refrigeración ventilada, V.230/1, Kw 0,54+0,54. , peso 301 kg, dim.mm.1380x620x1860h

SL-CPG900S/R**TECHNOCHEF - Vitrina combinada para helado y pastelería, temp. -15°-25°C/+4°+10°C, Mod.CPG900S/R**

Vitrina combinada para heladería/pastelería, 2 puertas, temp. -15°-25°C/+4°+10°C, Curve Line, 4 lados expositores, 6 estantes rectangulares + 6 estantes giratorios, refrigeración ventilada/estática , capacidad litros 848, V.230/1, Kw.0,70+0,54, dim.mm.1380x620x1860h.

SL-CPS900V/R**Vitrina Pastelera Refrigerada 2 Puertas, 4 laterales expositores, 5 estantes rectangulares + 6 estantes giratorios**

Vitrina pastelera refrigerada de 2 puertas, línea CURVE, con 4 laterales expositores, 5 estantes rectangulares + 6 estantes giratorios, capacidad 848 litros, temperatura +4°/+10°C, refrigeración ventilada, V.230/1, Kw.0 ,54+0,54, Peso 301 Kg, dim.mm.1380x620x1860h

SL-CPS900R/R**Vitrina Refrigerada Pastelería 2 Puertas, 4 lados expositores, 12 estantes giratorios, Curve Line**

Vitrina pastelera refrigerada de 2 puertas, línea CURVE, con 4 laterales expositores, 12 estantes de cristal giratorios, capacidad 848 litros, temperatura de funcionamiento +4°/+10°C, refrigeración ventilada, V.230/1, Kw 0,54+0,54. , peso 301 kg, dim.mm.1380x620x1860h

SL-CPS1200V/V**Vitrina Refrigerada Pastelería 2 Puertas, 4 lados expositores, 10 estantes rectangulares, Curve Line**

Vitrina pastelera refrigerada de 2 puertas, línea CURVE, con 4 laterales expositores, 10 estantes rectangulares de cristal, capacidad 1.082 litros, temperatura +4°/+10°C, refrigeración ventilada, V.230/1, Kw.0,54 +0,54, peso 318 kg, dim.mm.1750x620x1860h

SL-CGL700S/S**TECHNOCHEF - Congelador Vitrina para Heladería 2 Tamaños, Temp.-15°-25°C, Lt.742, Mod.CGL700S/S**

Vitrina congeladora para heladería de 2 puertas, temperatura -15°/-25°C, refrigeración estática, Línea Curve, con 4 lados expositores, 12 estantes cuadrados de 460x460 mm, capacidad 742 litros, V.230/1, Kw 0,7+0,7, peso 270 kg, dimensiones mm.1180x620x1860h.

SL-CPG900G2T/V**TECHNOCHEF - Vitrina combinada para helado y pastelería, temp.-15°-25°C/+4°+10°C, Mod.CPG900G2T/V**

Vitrina combinada para heladería/pastelería, 2 puertas, temp. -15°-25°C/+4°+10°C, Línea Curva, con 4 lados expositores, 5 estantes de rejilla + 5 estantes de vidrio, ventilado/estático refrigeración, capacidad lt.848, V.230/1, Kw.0,70+0,54, dim.mm.1380x620x1860h

SL-CGL900S/S**Vitrina Congelante per Pasticceria-Gelateria 2 Porte, 2 Vani, 2 Motori, Temp.-15°-25°C // -15°-25°C.**

Vitrina Congelador-Congelador para heladería, capacidad 848 litros, 2 puertas, 2 temperaturas. -15°/-25°C // -15°-25°C. , 2 compartimentos separados, 2 MOTORES, estático, con 4 laterales expositores, 12 estantes medidas 560x460 mm, V.230/1, Kw.0,7+0,7, Peso 287 Kg, dim.mm.1380x620x1860h

SL-CGL900G2T/G2T**Vitrina Refrigerada para Pastelería, Temp.+5°-20°C, 2 Puertas, 848 lt, Mod.CGL900G2T/G2T**

Vitrina multitemperatura de +5° a -20°C para pastelería de 2 puertas, refrigeración ventilada, Línea Curve, con 4 lados expositores, 10 estantes rectangulares de 565x445 mm, capacidad 848 litros, V.230/1, Kw .0,75+0,75, peso 329 kg, dim.mm.1380x620x1860h

SL-CGL900G2T/R2T**Vitrina Refrigerada para Pastelería, Temp.+5°-20°C, 2 Puertas, 848 lt, Mod.CGL900G2T/RG2T**

Vitrina multitemperatura de +5° a -20°C para pastelerías de 2 puertas, refrigeración ventilada, Línea Curve, con 4 lados expositores, 5 estantes rejilla + 5 estantes giratorios, capacidad 848 litros, V.230/1, Kw.0,75+0,75, peso 329 kg, dim.mm.1380x620x1860h

SL-CGL1200S/S**TECHNOCHEF - Congelador Vitrina para Heladería 2 Tamaños, Temp.-15°-25°C, Lt.1082, Mod.CGL1200S/S**

Vitrina Congelador-Congelador para heladería de 2 puertas, temperatura -15°-25°C, refrigeración estática, Línea Curve, con 4 lados expositores, 12 estantes rectangulares de 734x460 mm, capacidad 1082 litros, V.230/1 , Kw 0,7+0,7, peso 348 kg, dim.mm.1750x620x1860h

SL-CGL900R2T/R2T**Vitrina Refrigerada para Pastelería, Temp.+5°-20°C, 2 Puertas, 848 lt, Mod.CGL900R2T/R2T**

Vitrina multitemperatura de +5° a -20°C para pastelería, 2 puertas, refrigeración ventilada, Línea Curve, con 4 lados expositores, 10 estantes de vidrio giratorios, capacidad 848 litros, V.230/1, Kw.0,75 +0,75, Peso 329 Kg, dim.mm.1380x620x1860h

SL-CGL1200G2T/G2T**TECHNOCHEF - Vitrina Refrigerada para Pastelería, Temp.+5°-20°C, 2 Puertas, Lt.1082, Mod.CGL1200G2T/G2T**

Vitrina multitemperatura de +5° a -20°C para pastelería de 2 puertas, refrigeración ventilada, Línea Curve, con 4 lados expositores, 10 estantes rectangulares de 747x445 mm, capacidad 1082 litros, V.230/1, Kw .0,85+0,85, peso 382 kg, dim.mm.1750x620x1860h