



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
<b>BS-E9F22-8MS-BF</b>	FREIDORA ELÉCTRICA sobre MÓVIL, BERTO'S, Línea MAXIMA 900, Serie TURBO, 2 DEPOSITOS INDEPENDIENTES de 22+22 litros, Controles Electrónicos BFLEX, versión POWERED, V.400/3+N, Kw.22+22, Peso 95 Kg, dim . mm.800x900x900h	<b>€ 3.821,18</b> <i>VAT excluido</i> <b>Envío a calcular</b> <b>Entrega</b> de 15 a 25 días

**DESCRIPCIÓN PROFESIONAL**

**FREIDORA ELÉCTRICA MÓVIL, Línea MAXIMA 900, Serie TURBO, 2 TANQUES INDEPENDIENTES de 22+22 lt , CONTROLES ELECTRÓNICOS BFLEX, versión MEJORADA:**

- **encimera y paneles frontales y laterales de acero inoxidable AISI 304 ;**
- **Elementos calefactores de acero inoxidable** Incoloy colocados directamente en el interior del tanque, plegables en posición vertical para facilitar las operaciones de limpieza;
- **dispositivo de seguridad** para cortar el suministro eléctrico con resistencias en posición vertical;
- **Control de temperatura mediante centralita electrónica** con las siguientes funciones:
  - **control de temperatura de 100 a 190 °C ,**
  - **visualización de las temperaturas establecidas y de trabajo ,**
  - **Programa de " fusión "** y mantenimiento **a 100 °C** para el uso de grasas sólidas para freír,
  - **autodiagnóstico de posibles anomalías ;**
- **termostato de seguridad** con rearme manual;
- **Tanques de acero inoxidable AISI 304** con grandes bordes redondeados y una amplia zona fría, debajo de las resistencias, para la sedimentación de residuos;
- la parte superior, de bordes redondeados, incorpora una superficie ligeramente inclinada para colocar los cestos que facilita el escurrido del aceite;
- **grifo de drenaje de bola** , ubicado en el interior del compartimento, controlado por manija con agarre atérmico, con bandeja recolectora de acero;
- **Garantía de 24 meses .**

**Suministrado:**

- 2 cestas únicas

**marca CE**
**Hecho en Italia**

## FICHA TÉCNICA

<b>alimentación eléctrica</b>	Trifase
<b>Voltios</b>	V 400/3 +N
<b>frecuencia (Hz)</b>	50
<b>potencia (KW)</b>	44,00
<b>peso neto (Kg)</b>	95
<b>ancho (mm)</b>	800
<b>profundidad (mm)</b>	900
<b>altura (mm)</b>	900



	L	22 + 22
	mm	306 x 460 x 295 h (x2)
	mm	260 x 400 x 150 h (x2)
	<b>TOT</b>	<b>kW</b> 18 x 2 (E9F22-8M-BF) 22 x 2 (E9F22-8MS-BF)
	<b>VOLT</b>	380-415 V3N~ 50/60 Hz
	<b>kg</b>	95

