



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
BS-E7P4/VTR+FE	COCINA ELÉCTRICA 4 ZONAS INFRARROJOS sobre HORNO ELÉCTRICO GN 2/1, BERTOS, Línea MACROS 700, Serie INFRARROJOS, con 4 zonas CUADRADAS de 230x230 mm, MANDOS INDEPENDIENTES, V.400/3+N, Kw.20,3, Peso 100 Kg, dim .mm.800x700x900h	

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL
COCINA ELÉCTRICA 4 ZONAS INFRARROJOS en HORNO ELÉCTRICO GN 2/1, Línea MACROS 700, Serie INFRARROJOS :

- encimera y paneles frontales en acero inoxidable AISI 304 ;
- Encimera de vitrocerámica de 6 mm de espesor ;
- resistencias eléctricas capaces de alcanzar **altas temperaturas (500 °C) calientan la placa por radiación ;**
- **las zonas están realizadas por una serigrafía especial** que permite una correcta colocación de los recipientes;
- **4 zonas cuadradas de 230 x 230 mm cada una ;**
- **potencia zona de cocción n° x Kw: 4 x 3,2 ;**
- después del apagado de cada zona individual, una **luz señala el calor residual hasta 60 °C** , para salvaguardar la seguridad del operador;
- **horno eléctrico estático** íntegramente en **acero inoxidable** , con **soportes de 4 niveles para rejillas/bandejas GN 2/1 (530x650 mm) ;**
- **parrilla con función salamandra** en la parte superior y **termostato** que permite una precisa **regulación de la temperatura de 50 a 270 °C ;**
- **potencia del horno 7,5 kW ;**
- **indicador de línea e indicador de temperatura ;**
- puerta y portón interior prensados en acero inoxidable AISI 304;
- tirador de puerta de alta resistencia en acero AISI 304 de espesor 20/10;
- pies ajustables;
- **2 años de garantía .**

Suministrado :

- 1 rejilla de horno antivuelco

marca CE
Hecho en Italia
FICHA TÉCNICA
alimentación eléctrica Trifase

Voltios V 400/3 +N

frecuencia (Hz) 50

peso neto (Kg) 100

ancho (mm) 800

profundidad (mm) 700

altura (mm) 900



MACROS 700

INFRARED



INFRARED

3,2 kW 3,2 kW ▶ 230x230 mm
3,2 kW 3,2 kW

FE
7,5 kW


GN 2/1
530 x 650 mm x 4 pos.




MACROS 700


INFRARED



	n.	4
	mm	230 x 230
	kW	3,2

	GN	2/1
	mm	530 x 650 x 4 pos.
MULTIFUNCTION	kW	7,5 (4,5+3)

380 - 415 V3N~

	TOT.	kW	20,3
---	-------------	----	------





Macros 700

INFRARED

