



**TECNOSERVICE'21 srl**  
by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



| CÓDIGO              | DESCRIPCIÓN  | PRECIO/ENTREGA |
|---------------------|--|----------------|
| <b>BS-E7F10-4BS</b> | FREIDORA ELÉCTRICA DE MOSTRADOR, BERTOS, Línea MACROS 700, Serie TURBO - ALTA POTENCIA, 1 DEPÓSITO de 10 litros, versión MEJORADA, V.400/3+N, Kw.9,00, Peso 22 Kg, dim.mm.400x700x290h |                |

#### DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

**FREIDORA ELÉCTRICA DE ENCIMERA, Línea MACROS 700, Serie TURBO - HIGH POWER, 1 depósito de 10 litros, versión MEJORADA**

- **tapa de bañera y paneles frontales en acero inoxidable AISI 304 ;**
- **tanque** moldeado y **redondeado** equipado con resistencias giratorias especiales de acero inoxidable Incoloy de alta durabilidad, que pueden alcanzar la temperatura de trabajo en muy poco tiempo, permitiendo un ahorro de aceite del 60%;
- **El sistema de fritura , conservando inalteradas las características organolépticas del aceite , permite cocinar de forma saludable** limitando el número de cambios de aceite, con un notable ahorro final;
- la rotación de la resistencia facilita las operaciones de limpieza;
- control de la temperatura programada mediante **termostato regulable hasta 190 °C** y termostato de seguridad con rearme manual;
- **tiempo medio de fritura 4 minutos ;**
- precalentar 4-5 minutos (20 a 190 °C);
- **producción máxima 30 kg/h ;**
- **Garantía de 24 meses .**

#### Suministrado :

- n.1 cesta entera

marca CE

Hecho en Italia

#### FICHA TÉCNICA

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>alimentación eléctrica</b> | Trifase    |
| <b>Voltios</b>                | V 400/3 +N |
| <b>frecuencia (Hz)</b>        | 50         |

peso neto (Kg) 22

ancho (mm) 400

profundidad (mm) 700

altura (mm) 290



|  |      |  |
|--|------|--|
|  | L    | 10   |
|  | mm   | 340 x 225 x 200 h  |
|  | mm   | 275 x 200 x 110 h  |
|  | TOT  | kW 6 (E7F10-4B, E7F10-4M)<br>kW 9 (E7F10-4BS, E7F10-4MS) |
|  | VOLT | 380 - 415 V3N~   |

