



SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 220/1
Frequenza (Hz)	50
Larghezza (mm)	750
Profondità (mm)	740
Altezza (mm)	750

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

ABBATTITORE-CONGELATORE con GUIDE UNIVERSALI per 3 GRIGLIE/TEGLIE gastro-norm 1/1 o da mm. 600x400, Marca TECNODOM:

- **struttura** interna ed esterna realizzata in **Acciaio Inossidabile**;
- angoli interni arrotondati;
- **isolamento in poliuretano senza CFC**, iniettato ad alta pressione;
- **spessore dell'isolamento: 60 mm**;
- dimensioni camera mm 610x410x280h;
- piano superiore **removibile**;
- porta con **chiusura automatica** e **guarnizione magnetica**;
- pannello frontale con **scheda di controllo elettronica con sonda camera** e **sonda spillone al cuore**;
- **refrigerazione ventilata con agitatore d'aria**;
- **unità refrigerante facilmente estraibile e tropicalizzata di serie** (temperatura ambiente +43°C ed umidità relativa del 65%) funzionante con gas R404A/R507;
- **resa CICLO POSITIVO +90°+3° Kg. 15, CICLO NEGATIVO +90°-18° Kg. 9**;
- **vano posteriore apribile e unità asportabile**, per una **facile manutenzione**;
- **sbrinamento evaporatore a tempo**, a fine ciclo, e **vaschetta inferiore** di contenimento acqua di condensa;
- **piedini in Acciaio Inossidabile regolabili** in altezza (60/90 H mm)

In Dotazione:

- Sonda camera, sonda spillone al cuore e n. 6 Guide universali in acciaio.

Accessori/Optional:

- guide universali in acciaio - Cod.TD-GUABB.

- griglia plastificata Gastro-Norm 1/1 (mm.530x325) - Cod.TD-GRPLTGN.
- kit 2 ruote con freno e 2 ruote senza freno - Cod-TD-RUOABB.

MARCHIO
MADE IN ITALY

MODELLI DISPONIBILI

TD-ATT03



TECNODOM - Abbattitore di Temperatura per 3 teglie GN 1/1 o mm 600x400 - V. 230/1 , Kw 1,15 - dim mm 750x740x750h

€ 1.519,05 + IVA

€ 1.853,24 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 8 a 15 giorni