



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



| CÓDIGO                | DESCRIPCIÓN  | PRECIO/ENTREGA |
|-----------------------|--|----------------|
| <b>SL-CPG900G2T/V</b> | Vitrina combinada para heladería/pastelería, 2 puertas, temp. -15°-25°C/+4°+10°C, Línea Curva, con 4 lados expositores, 5 estantes de rejilla + 5 estantes de vidrio, ventilado/estático refrigeración, capacidad lt.848, V.230/1, Kw.0,70+0,54, dim.mm.1380x620x1860h |                |

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

**MUEBLE EXPOSITOR COMBINADO para HELADO/PASTELERÍA 2 puertas, línea CURVE, con 4 laterales expositores y 5 estantes de rejilla + 5 estantes de cristal, refrigeración VENTILADA/ESTÁTICA, temperatura -15°-25°C/+4°+10°C :**

- estructura exterior de aluminio anodizado plata ;
- vitrina construida con **doble acristalamiento aislante** , conforme a la norma EN UNI 1279;
- **exposición por los 4 lados** ;
- **5 ESTANTES DE PARRILLA de 565x445 mm + 5 ESTANTES DE VIDRIO RECTANGULARES de 565x420 mm** ;
- **capacidad 848 litros** ;
- **temperatura de funcionamiento -15°-25°C/+4°+10°C** ;
- **2 paneles de control " sensible touch "** con un diseño único y exclusivo, resultado de un largo estudio informático y de diseño;
- **refrigeración ventilada/estática** ;
- descongelación automática/manual;
- **Iluminación LED de serie** en ambos lados del compartimento interno, garantizando una iluminación uniforme y de bajo consumo;
- lúmenes/metro: 4 x 1200 lm;
- humedad: 40% - 75%;
- **los compresores** y el **termostato con pantalla táctil son de última generación**, garantizando **una alta eficiencia** y **una baja absorción** , con notables ventajas en términos de economía de funcionamiento;
- **precisión , solidez y tecnología** son las prerrogativas en las que se basa la línea CURVE, una expresión de solidez combinada con practicidad, capaz de satisfacer todo tipo de uso, donde robustez y confiabilidad se unen en nombre de la tradición;
- gracias a estas vitrinas refrigeradas para pastelería y heladería podrás combinar solidez y elegancia expositiva con la fiabilidad de un producto made in Italy.

**Accesorios/Opciones :**

- bloqueo con llave
- estante de vidrio
- kit de soporte para vidrios y rejillas
- kit de ventosa
- kit de pies ajustables
- espejo de cristal
- LED adicional
- embalaje de cajas de madera
- Acabados y colores: RAL a elegir.

**marca CE**

**Hecho en Italia**

**FICHA TÉCNICA**

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| <b>alimentación eléctrica</b> | Monofase |
| <b>Voltios</b>                | V 230/1  |
| <b>frecuencia (Hz)</b>        | 50       |
| <b>potencia (KW)</b>          | 1,24     |
| <b>peso neto (Kg)</b>         | 312      |
| <b>peso bruto (Kg)</b>        | 332      |
| <b>ancho (mm)</b>             | 1380     |
| <b>profundidad (mm)</b>       | 620      |
| <b>altura (mm)</b>            | 1860     |


**FICHA TÉCNICA**

| CÓDIGO/FOTO                 | DESCRIPCIÓN  | PRECIO/ENTREGA |
|-----------------------------|--|----------------|
| <b>SL-KV</b><br>◦           | <b>Juego de ventosas</b><br>Kit ventosas (N.4)   |                |
| <b>SL-KSVG</b><br>◦         | <b>Kit de soporte para vidrios y rejillas</b><br>Kit soporte para cristales y rejillas (N.4) |                |
| <b>SL-RPV45/90/130</b><br>◦ | <b>Estante de vidrio</b><br>Estante de vidrio (N.1)  |                |
| <b>SL-LED</b><br>◦          | <b>Led adicional</b><br>Led adicional  |                |
| <b>SL-KP70/90/12</b><br>◦   | <b>Kit de pies ajustables</b><br>Juego de pies ajustables                                    |                |
| <b>SL-CC70/90/12</b><br>◦   | <b>Cierre con llave</b><br>cerradura con llave   |                |
| <b>SL-VSP70/90</b><br>◦     | <b>Espejo de cristal</b><br>Espejo de cristal (N.1)  |                |
| <b>SL-IMLEG70/90</b><br>◦   | <b>Embalaje de caja de madera</b><br>Embalaje de cajas de madera                             |                |

## SL-RAL/70/90/120



### Acabado y Colores Ral de tu elección



## Curve

### CPG 900 G2T/V

**Temperatura:** -15°-25° C / +4°+10° C


**Umidità:** 40% - 75%


**Capacità:** 4 x 1200

**Sbrinatori:** Sbrinatorio manuale e Sbrinatorio automatico (AUTO)

**Refrigerazione:** Refrigerazione ventilata e Refrigerazione Statica T<sup>+</sup> Positiva

**Alimentazione:** 230 V - 50



| LAYOUT  | VOLUME lt | RIPIANI                     | DIMENSIONI mm - kg      | COMPRESSORE    |
|---|-----------|-----------------------------|-------------------------|----------------|
|  | 848       | 5 (565 x 445) 5 (565 x 420) | 1380 x 620 x 1860 - 312 | 700 + 540 Watt |