



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
TCF454-BSV33	Envasadora al vacío profesional con aspiración externa, barra de soldadura de 340 mm con sellado de 5 mm de ancho, indicador de vacío, filtro de impurezas de aspiración externa, V.230/1, Kw.0,34, Peso 7,5 Kg, dim.mm.377x265x160h	<b>€ 270,42</b> <i>VAT excluido</i> <b>Envío a calcular</b> <b>Entrega</b> d 4 a 9 días

**DESCRIPCIÓN PROFESIONAL**

**MÁQUINA DE VACÍO PROFESIONAL con ASPIRACIÓN EXTERNA con BARRA DE SELLADO de 340 mm :**

- **cuerpo de acero inoxidable satinado ;**
- elevación automática de la tapa;
- **vacuómetro** : vacuómetro analógico de aguja antivibración 0 / -1 bar;
- **electroválvula de vaciado de la cámara de descompresión ;**
- doble sello de descompresión: arriba - abajo;
- **filtro de impurezas de succión externa ;**
- **tarjeta electrónica de control con microprocesador** , intercambiable con conector desconectable por presión manual;
- función de espera después de 300 segundos;
- **entrada de aire para envasado al vacío en contenedores ;**
- **Tope de guía para el posicionamiento de la bolsa .**

**BOMBA DE VACÍO :**

- **seco autolubrificante con protección termostática ;**
- **silenciador de ruido ;**
- depresión máxima: - 0,8 bar Q = 11 l/min ± 10%;
- potencia motor: 85W.

**BARRA DE SELLADO :**

- **soldadura : mm 5 x mm 340 con impresión de tejido ;**
- ciclo de enfriamiento posterior a la soldadura;
- **compensación automática de temperatura;**
- estructura enteramente en baquelita;
- potencia: 340/405W

marca **CE**

**Hecho en Italia**

**FICHA TÉCNICA**

<b>alimentación eléctrica</b>	Monofase
<b>Voltios</b>	V 230/1
<b>frecuencia (Hz)</b>	50
<b>potencia (KW)</b>	0,34
<b>peso neto (Kg)</b>	7,5
<b>ancho (mm)</b>	377
<b>profundidad (mm)</b>	265
<b>altura (mm)</b>	160