



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
<b>TD-ATT02</b>	ABATIDOR-CONGELADOR DE TEMPERATURA con CÁMARA 340x363x270h mm, para 3 Gastro-Norm 2/3 GRILLS/TRANS, sonda de aguja, rendimiento CICLO POSITIVO +70°/+3° Kg.9, rendimiento CICLO NEGATIVO +70°/-40 ° Kg .7, V.230/1, Kw.0,52, Peso 45Kg, dim.mm.658x630x420h	<b>€ 1.044,87</b> <i>VAT excluido</i> <b>Envío a calcular</b> <b>Entrega</b> de 8 a 15 días

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

**ABATIDOR SUPER POTENTE y SUPER COMPACTO con GUIAS para 3 PARRILLAS/TRENES Gastro-Norm 2/3 (mm.354x325), marca TECNODOM :**

- **Interno y externo en Acero Inoxidable** , a excepción del fondo externo en Acero Galvanizado;
- Esquinas internas redondeadas;
- Aislamiento de poliuretano libre de CFC, inyectado a alta presión;
- Estante superior extraíble, puerta con cierre automático y cierre magnético;
- **Panel frontal con tarjeta de control electrónico con sonda de cámara y sonda de aguja al corazón ;**
- **Refrigeración ventilada** con agitador de aire;
- Grupo frigorífico fácilmente extraíble y tropicalizado de serie (temperatura ambiente +43°C y humedad relativa del 65%);
- **Deshielo temporizado del evaporador** , al final del ciclo, y bandeja inferior de contención de agua de condensación;
- **Los ciclos se pueden programar con sonda al corazón +3°C y -18°C** , o por tiempo;
- La potencia está garantizada por un grupo capaz de llevar **una temperatura de -40°C a la cámara en pocos minutos** ;
- Guías adecuadas para alojar **3 rejillas o bandejas estándar GN 2/3** (354x325 mm);
- **Paso entre guías 80 mm** ;
- **Dimensiones de la cámara mm 340x363x270h** ;
- Rendimiento: **ciclo positivo +70°+3°C -- 9 kg** ,
- Rendimiento: **ciclo negativo +70°- 40°C -- 7 kg** ;
- **El panel de control digital** le permite configurar varios parámetros para satisfacer cualquier necesidad;
- **Espesor del aislamiento 60 mm** ;
- Gracias a su reducido tamaño, también se puede colocar sobre un banco de trabajo o refrigerar;
- **Pies de acero inoxidable regulables en altura** (60/90 H mm).

**NB: Bandejas y parrillas NO INCLUIDAS**

**Suministrado :**

- Sonda de cámara
- Sonda de aguja
- 3 pares de guías

**Accesorios/Opciones :**

- Bandeja de aluminio GN 2/3 (mm 354x325)

**MARCA CE  
HECHO EN ITALIA**

**FICHA TÉCNICA**

<b>alimentación eléctrica</b>	Monofase
<b>Voltios</b>	V 230/1
<b>frecuencia (Hz)</b>	50
<b>potencia (KW)</b>	0,52
<b>peso neto (Kg)</b>	45
<b>peso bruto (Kg)</b>	56
<b>ancho (mm)</b>	658
<b>profundidad (mm)</b>	630
<b>altura (mm)</b>	420

**FICHA TÉCNICA**

CÓDIGO/FOTO

DESCRIPCIÓN

PRECIO/ENTREGA

**TD-VXAB000001**



**BANDEJA ALUMINIO GN 2/3**  
Bandeja de aluminio GN 2/3 (mm 354x325), para mod.ATT02

**€ 33,11**

*VAT excluido*  
*Envío a calcular*

**Entrega** d 4 a 9 días



