



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
<b>EM-ALFA</b>	ENVASADORA AL VACÍO CAMPANA LINEA PLUTONE, Mod.ALFA, con CÁMARA de mm. 260x300x120h, BARRA SELLADORA 250 mm, MANDOS DIGITALES, V. 230/1 - Kw 0,75 - dimensiones exteriores mm. 320x500x270h	<b>€ 877,74</b> <i>VAT excluido</i> <b>Envío a calcular</b> <b>Entrega</b> d 4 a 9 días
<b>DESCRIPCIÓN PROFESIONAL</b>		

## ENVASADORA AL VACÍO DE BANCO LINEA PLUTONE, Mod.ALFA, Normas CE:

- **CÁMARA DE ASPIRACIÓN 260x300x120h mm**, fabricada en **acero inoxidable** moldeado en una sola pieza con esquinas redondeadas para máxima higiene y facilidad de limpieza;
- **BARRA DE SOLDADURA de 250 mm**, con cableado completamente desmontable;
- Panel de **CONTROL DIGITAL monoprograma** con **porcentaje de vacío temporizado** activado manualmente;
- **BOMBA DE VACÍO de 8 metros/cúbico/hora** ;
- **Plataformas de llenado estándar** ;
- Tapa del tanque transparente con **elevación automática del pistón al final del ciclo de trabajo** ;
- **1 programa de trabajo modificable y memorizado** gracias a un panel de control práctico e intuitivo;
- **Sistema de autolimpieza de bomba** para eliminación de agua y humedad;
- Tiempos óptimos y costos de mantenimiento reducidos;
- **Función GASTROVAC** para crear **vacío externo** en contenedores GN;
- **Función EXTRAVAC** que ofrece una **segunda fase de vacío de 5 segundos** (apto para carne picada y deshuesada);
- **Botón de emergencia** para bloqueo del aparato + soldadura rápida;
- Carter con apertura de 90° para facilitar el acceso al interior de la máquina envasadora;
- Cremalleras ajustables;
- 
- **Nota** : Posibilidad de vacío externo con el uso de sobres gofrados (como se ve en la foto);
- 

### OPCIONES/ACCESORIOS



- **Superficie inclinada** para **envasado de productos líquidos** (Cód. EM-PI)
- Carro para soporte de máquina (EM-CR)
- **Posibilidad de aspirar en recipientes externos** o gastro-norm mediante kit específico (Código EM-TUBOGN)

**MARCA CE**  
**HECHO EN ITALIA**

### FICHA TÉCNICA

<b>alimentación eléctrica</b>	Monofase
<b>Voltios</b>	V 230/1
<b>frecuencia (Hz)</b>	50
<b>potencia (KW)</b>	0,75
<b>peso neto (Kg)</b>	32
<b>peso bruto (Kg)</b>	42
<b>ancho (mm)</b>	320
<b>profundidad (mm)</b>	500
<b>altura (mm)</b>	270

### FICHA TÉCNICA

CÓDIGO/FOTO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
<b>EM-PI</b> 	<b>Plano inclinado, Mod.PI</b> Superficie inclinada para envasado de líquidos, adecuada para envasadoras con forma de campana	<b>€ 85,74</b> <i>VAT excluido</i> <b>Envío a calcular</b> <b>Entrega</b> d 4 a 9 días
<b>EM-TUBOGN</b> 	<b>Tubo con manguito adaptador en recipientes gastro</b> Tubo con manguito adaptador en recipientes gastro	<b>€ 102,01</b> <i>VAT excluido</i> <b>Envío a calcular</b> <b>Entrega</b>

EM-CR



**Carro Soporte Máquina, Mod.CR**  
Carro de soporte

**€ 282,20**

VAT *excluido*  
Envio a calcular

Entrega d 4 a 9 días




**STANDARD FUNCTIONS PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA**


STANDARD FUNCTION ONLY FOR CHAMBER MACHINES



Pannello digitale  
Digital panel



Sistema autopulizia olio  
Oil made auto cleaning system



Pannello comandi a totale tenuta  
contro umidità  
Waterproof control Panel



Carter apribile a 90°  
90° openable carter



Barre saldanti estraibili  
Removable sealing bars



Vasca inox con angoli stondati  
senza saldature  
Entirely printed stainless steel  
vacuum chamber, with internal  
round corners



Connessione per attacco gastrovac  
Connection for the gastrovac system



Set tavole di riempimento in  
polietilene  
Polyethylene filling squares set



**OPTIONAL PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA**

OPTIONALS ONLY FOR CHAMBER MACHINES



Pompa Busch  
Busch Pump



Carrello supporto macchina  
Charriot on wheels



Piano inclinato per liquidi  
Inclined plane for liquids



Tensione e frequenza speciale  
Voltage and speciale frequency

Modifica parametri vuoto / saldatura  
used to modify vacuum/sealing

Funzione Gas Inerte  
Attivata (LED ACCESSO)  
Inert gas function on  
(LED on)

1. Settaggio % di vuoto
2. Settaggio tempo di saldatura
3. Attivazione funzione saldatura rapida
4. Attivazione funzione VAC STOP:  
interruzione anticipata del ciclo di vuoto

1. Setting of the vacuum percentage
2. Setting of the sealing time
3. Activation of RAPID SEALING. If you push the button once
4. Activation of VAC STOP FUNCTION (stop in advance the vacuum cycle) if you push the button twice



Accensione / Spegnimento  
confezionatrice  
switch on / switch off of the  
vacuum packaging machine

Funzione di vuoto in  
continuo, per aspirazione  
in contenitori gastro  
nonstop vacuum function: done  
with suction in gastro bowls

Definizione della percentuale  
di vuoto raggiunta in camera  
vacuum level reached in the  
chamber

Funzione di pulizia olio pompa  
del vuoto.  
Premendo il tasto per tre secon-  
di a campana chiusa  
pushing the button for three  
seconds (only when the bell is  
closed) the cleaning function of  
the vacuum pump begins

Definizione tempo di saldatura  
(espresso in secondi)  
sealing time (in seconds)