



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
<b>TCF133-SF-BECO-71</b>	Laminadora Pastelera de Encimera, con CORREAS-FUERTAS, 71x50 cm, MANDOS MANUALES, Mesas Plegables de 710 mm de largo, RODILLOS ENROLLABLES mm. 500, APERTURA DE RODILLOS de: 0 a 40 mm, Peso 90 Kg, kw 0,55, dim. abierto mm. 1480x870x600	<b>€ 3.117,90</b> <i>VAT excluido</i> <b>Envío a calcular</b> <b>Entrega</b> d 4 a 9 días
<b>DESCRIPCIÓN PROFESIONAL</b>		

**LAMINADORA PASTELERÍA con CORREAS (Alfombras) de 71x50 cm, Versión Banco, Profesional, Apertura de rodillos de 0 a 40 mm, Mesas abatibles hacia arriba mm de largo. 710:**

- **Diseñado para espacios extremadamente reducidos** , gracias a la **ausencia de bajo encimera** y a la extensión de acero inoxidable;
- Diseñado y fabricado para garantizar **un uso extremadamente fácil y funcional**, en pleno cumplimiento de las normas internacionales de seguridad;
- **Estructura confiable, sólida y eficiente** , satisface las necesidades de restaurantes, hoteles, pastelerías y pequeñas y medianas panaderías;
- Hombros y tapas en fundición de aluminio;
- Usando el **mango para ajustar el espesor** ;
- Posibilidad de trabajar **cualquier tipo de pasta , hasta espesores muy finos;**
- Ajuste micrométrico de la bajada del cilindro con manija de aluminio;
- 
- **Cilindros rodantes cromados duros , rectificados y pulidos;**
- **diámetro del cilindro: Ø6cm;**  
**apertura del cilindro: de 0 cm a 4 cm;**  
**ancho del cilindro: 50 cm;**
- 
- **Movimiento de los CINTURONES (cinturones) mediante joystick;**
- **1 velocidad de las CORREAS** (con velocidad diferenciada entre la cinta de entrada y la cinta de salida);
- **Rejillas de protección de acero inoxidable** con microinterruptor de seguridad;
- **Mesas abatibles hacia arriba** , para reducir las dimensiones totales cuando la máquina está en reposo;
- Sistema **de mesa no extraíble** ;
- **Dimensiones de trabajo** : 1480 x 870 x 600h mm;
- **Dimensiones en reposo** : 650 x 870 x 730h mm;
- 
- **Sistema eléctrico de baja tensión y doble control** (manual y pedal);
- **Rejas de prevención de accidentes** , conectadas al sistema eléctrico mediante finales de carrera;

**Opcional:**

- También disponible con motor monofásico;

- **motor de 2 velocidades** , con velocidad diferenciada entre la cinta de entrada y la cinta de salida;

**MARCA CE**

**Hecho en Italia**

**FICHA TÉCNICA**

<b>alimentación eléctrica</b>	Trifase
<b>Voltios</b>	V 400/3
<b>frecuencia (Hz)</b>	50
<b>potencia (KW)</b>	0,55
<b>peso neto (Kg)</b>	90
<b>ancho (mm)</b>	1480
<b>profundidad (mm)</b>	870
<b>altura (mm)</b>	600