



MODELLI DISPONIBILI

CUP-ML635L/1CD



Forno CUPPONE MICHELANGELO, Elettrico per 6 Pizze, Ø 35 cm. Comandi Digitali

€ 4.456,53 + IVA

€ 5.436,97 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

CUP-ML635L/1TS



Forno CUPPONE MICHELANGELO, Elettrico per 6 Pizze, Ø 35 cm. Comandi Touch Screen

€ 5.262,11 + IVA

€ 6.419,77 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 400/3 +N
Frequenza (Hz)	5060
Potenza elettrica (Kw)	8,6
Peso netto (Kg)	183
Peso lordo (Kg)	208
Larghezza (mm)	1550

Profondità (mm) 1100

Altezza (mm) 440

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
CP-PS 	Taglio su Ripiano Inferiore per inserimento Impastatrici	€ 236,48 + IVA € 236,48 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni
CP-RS 	Kit Ruote per Supporto Base	€ 426,35 + IVA € 426,35 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni
CP-SML635L/1 	Supporto Base in Acciaio per 1 Camera	€ 715,83 + IVA € 715,83 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni
CP-SML635L/2 	Supporto Base in Acciaio per 2 Camere	€ 715,83 + IVA € 715,83 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni
CP-KML635LNT 	Cappa Senza Motore per Forno Michelangelo	€ 1.375,56 + IVA € 1.375,56 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni
CP-KML635LAS		€ 1.672,50 + IVA € 1.672,50 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello Consegna: da 4 a 9 giorni



Cappa con Motore per Forno Michelangelo

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

FORNO Elettrico per PIZZA Cuppone Linea MICHELANGELO, 6 Pizze x ø35 cm, Modulare Componibile, Disponibile in 2 VERSIONI:

- Facciata in acciaio inox di forma arrotondata;
- **Camera di cottura in acciaio inox** dim. mm **1080x720x140**;
- Piano di cottura in **mattoni di cordierite**;
- Isolamento in lana di roccia evaporata;
- **Porta con doppio vetro** panoramico e sistema di apertura e chiusura con molla a compressione;
- Guarnizione di tenuta calore tra porta e camera di cottura;
- **Sistema** integrato di **recupero di calore** in camera di cottura;
- Illuminazione camera di cottura con due lampade a 12V;
- **Termostato di sicurezza** e Ventola di raffreddamento;
- Resistenze elettriche corazzate e differenziate sul cielo e sotto la platea;
- Sfiato vapori di cottura regolabile elettronicamente;
- **Gruppo comandi separato**;
-
- **Capacità pizze:** 6 x diametro 35 cm
- Camere: 1
- Potenza: 8.6 kW
- **Temperatura Regolabile da: 0-450 °C**
- Peso lordo Kg: 208

Dimensioni camera di cottura 1080x720x1400h mm

Dimensioni esterne 1550x1100x440h mm

-
-
- Tutti i modelli **possono essere forniti di supporto** (con o senza ruote e, ad esclusione del modello 435, con o senza taglio per inserimento impastatrice) **e di cappa di aspirazione** (con o senza motore a 5 velocità).

VERSIONE CON **COMANDI DIGITALI** / Mod: **ML635L/1CD**

- Sistema di controllo con **scheda elettronica**;
- possibilità di **impostare la temperatura della camera e la potenza** dei gruppi di resistenze (cielo e platea) **in maniera differenziata**: "OFF" spento, "MIN" 33% o "MAX" 100%;
- avvisatore acustico di fine cottura;
- accensione del forno programmabile con conto alla rovescia fino a 99 ore;

VERSIONE CON COMANDI **TOUCH SCREEN** / Mod: **ML635L/1TS**

- **sistema di controllo Touch Screen** con possibilità di impostare la **temperatura** della camera **e la potenza** dei due gruppi di resistenze (cielo e platea) **in maniera differenziata** da 0% a 100% ;
- funzioni **PIROLISI, ECONOMY e RECUPERO VELOCE** integrate;
- programmazione cotture;
- avvisatore acustico di fine cottura;
- timer settimanale + agenda;

Optional:

- **CP-KM635LNT** - Cappa Senza Motore;
- **CP-KM635LAS** - Cappa con Motore;
- **CP-SML635L/1** - Supporto Base per 1 CAMERA;
- **CP-SML635L/2** - Supporto Base per 2 CAMERE;
- **CP-RS** - Kit Ruote per Supporto Base;
- **CP-PS** - Taglio su Ripiano Inferiore Supporto per inserimento Impastatrici;





VERSIONE CON COMANDI DIGITALI
Mod: ML635L/1CD

- Sistema di controllo con scheda elettronica;
- possibilità di impostare la temperatura della camera e la potenza dei gruppi di resistenze (cielo e platea) in maniera differenziata: "OFF" spento, "MIN" 33% o "MAX" 100%;
- avvisatore acustico di fine cottura;
- accensione del forno programmabile con conto alla rovescia fino a 99 ore;



VERSIONE CON TOUCH SCREEN
Mod: ML635L/1TS

- sistema di controllo Touch Screen con possibilità di impostare la temperatura della camera e la potenza dei due gruppi di resistenze (cielo e platea) in maniera differenziata da 0% a 100% ;
- funzioni PIROLISI, ECONOMY e RECUPERO VELOCE integrate;
- programmazione cotture;
- avvisatore acustico di fine cottura;
- timer settimanale + agenda;