



DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

PLANCHA A GAS BERTO'S CON PLACA COMPUESTO LISA, línea MACROS 700, módulo SUPERIOR DE ACERO INOXIDABLE dim. mm 393x500:

- Encimera y paneles frontales en **acero inoxidable AISI 304**.
- **Quemadores tubulares** de gran superficie con llama autoestabilizada para una mayor uniformidad en la distribución del calor.
- Regulación de la potencia suministrada mediante grifo termostatzado.
- **Válvula de seguridad de llama piloto y termopar** .
- Encendido piezoeléctrico con protección de silicona.
- **Temperatura máxima** controlada dentro de **280 °C**.
- **Placa lisa de gran espesor y tamaño completo** con protector contra salpicaduras enrasado.
- **Plancha de cocción bicomponente** que combina una placa de acero, para optimizar la uniformidad, con un revestimiento superior en acero inoxidable AISI 316 con acabado pulido, para una excelente limpieza y un bajo nivel de radiación, resultando en mayor comodidad para el operador.
- **Superficie de cocción ligeramente inclinada** con gran orificio de drenaje y transportador a un recipiente especial hermético.
- Especialmente indicado **para cocinas delicadas**.
- Pies ajustables.
- **superficie de cocción 393x500 mm**
- **Garantía de 24 meses**.

MARCA CE
HECHO EN ITALIA

FICHA TÉCNICA

Potencia térmica (Kw)	6,9
peso neto (Kg)	38
peso bruto (Kg)	46
ancho (mm)	400
profundidad (mm)	714
altura (mm)	290


MODELOS DISPONIBLES

BS-G7FL4B/CPD**PLANCHA A GAS con PLACA compuesta LISA, Mod. G7FL4B/CPD**

PLANCHA A GAS con PLACA LISA, línea BERTO'S MACROS 700, módulo con ZONA DE COCCIÓN 393x500 mm, potencia térmica Kw. 6,9, peso 38 kg, dim.mm.400x714x290h

**MACROS 700**

	cm²	1.975 (mm 395x500)
	KW	6,9
	kcal/h	5.934
	Btu/h	23.543
	G30/G31	kg/h 0,54
	G20	m³/h 0,73
	G25	m³/h 0,85

**MACROS 700**