



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
FC-M-GN650TNG-FC	Armario frigorífico profesional, 1 puerta de cristal, con monobloc, sistema enchufable, ventilado, 650 lt, Temp.+0°/+8°C, GN 2/1, Ecológico en Clase C, Gas R290, V.230/ 1 , Kw.0,305, Peso 125 Kg, dim.mm.740x830x2010h	€ 938,74 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega de 8 a 15 días
DESCRIPCIÓN PROFESIONAL		

MUEBLE FRIGORÍFICO 1 PUERTA DE CRISTAL , Línea Profesional, lt.650, Ventilado, GN 2/1, Temp.+0°/+8°C, con Monobloc, Sistema enchufable, Clase C :

- **fabricado en acero inoxidable AISI 201 ;**
- **refrigeración ventilada ;**
- **Unidad de refrigeración monobloque ;**
- **unidad de refrigeración con sistema enchufable** caracterizada por una instalación fácil e inmediata o posible extracción/reemplazo;
- motor silencioso;
- **monobloque protegido por chapa de acero inoxidable ;**
- **temperatura +0°/+8°C ;**
- **control electrónico de temperatura con termostato digital ;**
- **clase energética C ;**
- **gas refrigerante ecológico R290 ;**
- temperatura ambiente máxima: +32°C;
- humedad ambiental máxima: 60% HR;
- resistencia eléctrica alrededor del marco de la puerta para eliminar la condensación;
- **espesor de aislamiento 60 mm ;**
- **descongelación automática ;**
- **control electrónico de la temperatura de descongelación ;**
- **evaporación automática del agua de condensación ;**
- evaporador tratado anticorrosión;
- puerta con muelle de retorno y reversible;
- cerradura de puerta con llave;
- junta de puerta extraíble sin herramientas;
- luz LED interna;
- fondo con esquinas redondeadas;
- paneles externos de fondo y respaldo de chapa galvanizada;
- Pies regulables en altura.

Suministrado :

- 3 parrillas GN 2/1
- 3 pares de guías

MARCA CE

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,305
peso neto (Kg)	125
peso bruto (Kg)	139
ancho (mm)	740
profundidad (mm)	830
altura (mm)	2010



M-GN650TNG-FC



2164 kWh/annum


0.73 m²

 5°C
-1°C

TECHNOCHEF.IT