



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
FC-M-GN650BTG-FC	Armario Congelador Profesional, 1 Puerta de Cristal, con Monobloc, Sistema Enchufable, Ventilado, 650 lt, Temp.-18°/-22°C, GN 2/1, Ecológico en Clase E, Gas R290, V. 230 /1, Kw.0,520, Peso 140 Kg, dim.mm.740x830x2010h	€ 1.269,10 <i>VAT excluido</i> Envío a calcular Entrega de 8 a 15 días
DESCRIPCIÓN PROFESIONAL		

MUEBLE CONGELADOR-CONGELADOR 1 PUERTA DE CRISTAL , Línea Profesional, lt.650, Ventilado, GN 2/1, Temp.-18°/-22°C, con monobloque, sistema enchufable, Clase E :

- **fabricado en acero inoxidable AISI 201 ;**
- **refrigeración ventilada ;**
- **Unidad de refrigeración monobloque ;**
- **unidad de refrigeración con sistema enchufable** caracterizada por una instalación fácil e inmediata o posible extracción/reemplazo;
- motor silencioso;
- **monobloque protegido por chapa de acero inoxidable ;**
- **temperatura -18°/-22°C ;**
- **control electrónico de temperatura con termostato digital ;**
- **clase energética E ;**
- **gas refrigerante ecológico R290 ;**
- Temperatura ambiente máxima: +32°C;
- Humedad ambiente máxima: 60% HR;
- resistencia eléctrica alrededor del marco de la puerta para eliminar la condensación;
- **espesor de aislamiento 60 mm ;**
- **descongelación automática ;**
- **control electrónico de la temperatura de descongelación ;**
- **evaporación automática del agua de condensación ;**
- evaporador tratado anticorrosión;
- puerta con muelle de retorno y reversible;
- cerradura de puerta con llave;
- junta de puerta extraíble sin herramientas;
- luz LED interna;
- fondo con esquinas redondeadas;
- paneles externos de fondo y respaldo de chapa galvanizada;
- Pies regulables en altura.

Suministrado :

- 3 parrillas GN 2/1
- 3 pares de guías

MARCA CE

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,520
peso neto (Kg)	140
peso bruto (Kg)	154
ancho (mm)	740
profundidad (mm)	830
altura (mm)	2010



FORCOLD

G-GN650BTG-FC



4179 kWh/annum


0.00 m³

 0°C
 0°C


0.73 m³

 -12°C
 -15°C

81929102