

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



FC-M-GN650TN-FC

Armario frigorífico 1 puerta, monobloque, sistema enchufable, lt.650, Temp.+0°/+8°C, ECOLÓGICO en Clase D, Gas R290, Ventilado, GN 2/1, V.230/1, Kw 0,305, peso 108 kg, dim.mm.740x830x2010h

PRECIO/ENTREGA

& 853,40

VAT excluido
Envio a calcular
Entrega de 8 a 15 días

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

FRIGORÍFICO 1 PUERTA, MONOBLOQUE, SISTEMA ENCHUFABLE, capacidad 650 litros, temperatura +0°/+8°C, ECOLÓGICO en Clase D:

- fabricado en acero inoxidable AISI 201;
- Unidad de refrigeración monobloque ;
- o unidad de refrigeración con sistema enchufable caracterizada por una instalación fácil e inmediata o posible extracción/reemplazo;
- o motor más silencioso;
- o monobloque protegido por chapa de acero inoxidable;
- o armario con espesor de aislamiento de 60 mm;
- o fondo de la cámara con esquinas redondeadas ;
- o paneles inferiores exteriores de chapa galvanizada;
- luz interior;
- o puerta con muelle de retorno y reversible;
- cierre de puertas con llave ;
- o junta de puerta extraíble sin herramientas;
- apto para contener parrillas o contenedores Gastronorm 2/1 (650x530 mm);
- o refrigeración ventilada;
- ∘ temperatura de funcionamiento +0°/+8°C;
- o control electrónico de temperatura con termostato digital;
- evaporador tratado anticorrosión;
- Grupo Frigorífico ECOLÓGICO con gas R290;
- o compartimiento del motor con lados aislados;
- o resistencia eléctrica alrededor del marco de la puerta para eliminar la condensación ;
- o descongelación automática;
- evaporación automática del agua de condensación;
- temperatura ambiente máxima: +38°C;
- humedad ambiente máxima: 60% HR;
- o pies regulables en altura;
- dimensiones internas mm. 620x700x1396h.

Suministrado:

- o n.3 parrillas GN 2/1;
- o n.6 guías.

marca CE

FICHA TÉCNICA	
alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1
frecuencia (Hz)	50
potencia (KW)	0,305
peso neto (Kg)	108
peso bruto (Kg)	123
ancho (mm)	740
profundidad (mm)	830
altura (mm)	2010

