



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



| CÓDIGO                  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                     | PRECIO/ENTREGA                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EM-SYSTEM35             | ENVASADORA AL VACÍO EUROMATIC BELL para mostrador, Línea SYSTEM, CÁMARA mm. 360x400x190h, BARRA DE SOLDADURA 350 mm. BOMBA DE VACÍO 12 / 14,4 metros / cúbicos / hora, V.230 / 1, Kw. 0,45, Peso Kg.50, dimensiones exteriores mm. 460x500x420h | <b>€ 1.546,49</b><br><i>VAT excluido</i><br><b>Envío a calcular</b><br><b>Entrega</b> d 4 a 9 días |
| DESCRIPCIÓN PROFESIONAL |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |

MÁQUINA ENVASADORA AL VACÍO CONTRA CAMPANA, Línea SYSTEM con CONTROLES DIGITALES :

- Nueva serie de máquinas envasadoras digitales de mostrador;
  - Equipado con tarjeta electrónica nueva ;
  - Panel de control digital con 3 programas editables y personalizables;
  - 1 programa para marinar carne ;
  - Barra de sellado de 350 mm con cableado completamente renovable;
  - Bomba autolimpiante / sistema de calentamiento para una óptima gestión de la envasadora, reduciendo tiempos y costes de mantenimiento
  - Función GASTROVAC para crear vacío externo en contenedores GN;
  - Función EXTRAVAC , que ofrece una segunda fase de vacío de 5 segundos (especialmente indicada para carne picada y deshuesada);
  - Parada rápida / soldadura;
  - Carter con apertura de 90 ° para facilitar el acceso al interior de la empaquetadora;
  - Cámara de vacío 360x400x190h mm, fabricada en acero inoxidable moldeado en una sola pieza con esquinas redondeadas para máxima higiene y fácil limpieza;
  - Bomba de vacío de 12 / 14,4 metros / cúbicos / hora;
  - Electrónica simple e inmediata , sellado de 18 niveles para cualquier tipo de bolsa;
- Nota : Posibilidad de vacío externo con el uso de sobres en relieve , (como se muestra en la foto).

OPCIONALES / ACCESORIOS :

- Posibilidad de aspirar en recipientes externos o lavabos gastro-norma mediante un kit especial - Código EMATUBOGN.
- Predisposición para kit de gas inerte - Código EMGASINERTE.
- Barra de sellado con elevación de pistón - Código EMBSP.
- Barra de sellado con sobre de corte sobrante (scrap ) - Cod. EMTS.
- Barra de parada de campana - Código EMBF.
- Plano inclinado para envasado de líquidos - Código EMPI.
- Carro de soporte de la máquina - Código EMCR.

marca CE  
Hecho en Italia

| FICHA TÉCNICA |                        |          |
|---------------|------------------------|----------|
|               | alimentación eléctrica | Monofase |
|               | Voltios                | V 230/1  |
|               | frecuencia (Hz)        | 5060     |
|               | potencia (KW)          | 0,45     |
|               | peso neto (Kg)         | 50       |
|               | ancho (mm)             | 460      |
|               | profundidad (mm)       | 500      |
|               | altura (mm)            | 450      |

| FICHA TÉCNICA                                                                       |                                                                        |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO/FOTO                                                                         | DESCRIPCIÓN                                                            | PRECIO/ENTREGA                                                      |
| EM-BF                                                                               |                                                                        | € 24,99<br>VAT excluido<br>Envío a calcular<br>Entrega d 4 a 9 días |
|  | TECHNOCHEF - Soporte para timbre, Mod.BF<br>Barra de parada de campana |                                                                     |

|                                                                                     |                                                                         |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| EM-BSPVE                                                                            |                                                                         | € 79,61<br>VAT excluido<br>Envío a calcular<br>Entrega d 4 a 9 días |
|  | Barra de sellado con pistón<br>Barra de sellado de elevación del pistón |                                                                     |

**EM-PI****Plano inclinado, Mod.PI**

Superficie inclinada para envasado de líquidos, adecuada para envasadoras con forma de campana

**€ 85,74**

VAT *excluido*  
Envio a calcular

Entrega d 4 a 9 días

**EM-TUBOGN****Tubo con manguito adaptador en recipientes gastro**

Tubo con manguito adaptador en recipientes gastro

**€ 102,01**

VAT *excluido*  
Envio a calcular

Entrega

**EM-GSR****Gas inerte, Mod.GSR**

Kit de gas inerte para máquinas de vacío de campana

**€ 242,57**

VAT *excluido*  
Envio a calcular

Entrega d 4 a 9 días

**EM-CR****Carro Soporte Máquina, Mod.CR**

Carro de soporte

**€ 282,20**

VAT *excluido*  
Envio a calcular


Entrega d 4 a 9 días

**STANDARD FUNCTIONS PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA**


STANDARD FUNCTION ONLY FOR CHAMBER MACHINES



Pannello digitale  
Digital panel



Sistema autopulizia olio  
Oil made auto cleaning system



Pannello comandi a totale tenuta  
contro umidità  
Waterproof control Panel



Carter apribile a 90°  
90° openable carter



Barre saldanti estraibili  
Removable sealing bars



Vasca inox con angoli stondati  
senza saldature  
Entirely printed stainless steel  
vacuum chamber, with internal  
round corners



Connessione per attacco gastrovac  
Connection for the gastrovac system



Set tavole di riempimento in  
polietilene  
Polyethylene filling squares set



## OPTIONAL PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA OPTIONALS ONLY FOR CHAMBER MACHINES



Installazione gas inerte  
Arrangement for idle gas



Vasca doppia altezza per  
confezionamento liquidi (SYSTEM 40)  
Special double height vacuum chamber  
to pack liquids (SYSTEM 40)



Pompa Bosch  
Bosch Pump



Saldatura con pistoni senza cavi  
Sealing with cableless pistons



Tensione e frequenza speciale  
Voltage and special frequency



Carrello supporto macchina  
Chariot on wheels



Taglio Eccedenza  
Exceeding cutting bar



Sistema bloccaggio campana  
Lid Hook



Piano inclinato per liquidi  
Inclined plane for liquids



Modifica parametri vuoto / saldatura / tempo immissione gas  
- Attivazione / Disattivazione GAS INERTE  
used to modify vacuum/sealing/gas injection time parameters  
- connection/disconnection of inert gas

Funzione Gas Inerte  
Attivata (LED ACCESO)  
Inert gas function on  
(LED on)

1. Settaggio % di vuoto
  2. Settaggio tempo di saldatura
  3. Attivazione funzione saldatura rapida
  4. Attivazione funzione VAC STOP:  
interruzione anticipata del ciclo di vuoto
1. Setting of the vacuum percentage  
2. Setting of the sealing time  
3. Activation of RAPID SEALING: if you push the button once  
4. Activation of VAC STOP FUNCTION (stop in advance the vacuum cycle) if you push the button twice



Accensione / Spegnimento  
confezionatrice  
switch on / switch off of the  
vacuum packaging machine

Funzione di vuoto in  
continuo, per aspirazione  
in contenitori gastro  
nanstop vacuum function done  
with suction in gastro bowls

Definizione della percentuale di  
vuoto raggiunta in camera  
vacuum level reached in the  
chamber

Funzione di pulizia olio pompa del  
vuoto.  
Premendo il tasto per tre secondi  
a campana chiusa  
pushing the button for three  
seconds (only when the bell is  
closed) the cleaning function of  
the vacuum pump begins

Definizione tempo di saldatura  
(espresso in secondi)  
sealing time (in seconds)