



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
<b>FO-G-AB1805</b>	ABBATTITORE-CONGELATORE per 5 TEGLIE Gastro-Norm 1/1 o da mm.600x400,GAS ECOLOGICO R290,Marca FORCAR,resa CICLO POSITIVO +90° +3°C / Kg.18, CICLO NEGATIVO +90° -18°C / Kg.14, sbrinamento automatico, V.230/1, Kw.0,72, Peso 95 Kg, dim.mm.800x825x1015h	<b>€ 2.304,19 + IVA</b> € 2.811,11 IVA incl. <b>Spedizione in Italia: calcolata nel carrello</b> <b>Consegna: da 8 a 15 giorni</b>

**SCHEDA TECNICA**

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	0,72
<b>Peso netto (Kg)</b>	95
<b>Larghezza (mm)</b>	800
<b>Profondità (mm)</b>	825
<b>Altezza (mm)</b>	1015

**DESCRIZIONE PROFESSIONALE**
**ABBATTITORE-CONGELATORE con GUIDE per 5 TEGLIE GASTRO-NORM 1/1 (mm 530x325) o da mm 600X400, Marca FORCAR:**

- **struttura monoblocco in acciaio inox 18/10 AISI 304**, finitura esterna satinata in 'scotch brite';
- cella interna con angoli arrotondati per una migliore pulizia;
- **guide adatte per contenere 5 teglie Gastro-Norm 1/1 (mm 530x325) o da mm 600x400;**
- **resa:**
- **CICLO POSITIVO +90° +3°C/Kg.18, - CICLO NEGATIVO +90° -18°C/Kg.14;**
- **porta reversibile** con guarnizione magnetica asportabile;
- **spessore isolamento 60 mm** con schiuma alta densità 42 Kg/m3;

- **sonda per misurazione temperatura al cuore del prodotto inclusa** (solo per abbattitori positivi);
- micro porta per blocco ventilatore evaporatore;
- **controllo elettronico;**
- **gas refrigerante ECOLOGICO R 290 a Risparmio ENERGETICO;**
- **svuotamento manuale dell'acqua di sbrinamento;**
- **sbrinamento automatico;**
- **4 cicli di funzionamento;**
- piedini regolabili.

**Marchio CE**  
**Made in ASIA**