



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
<b>BS-GL18+18MI</b>	FREIDORA A GAS MÓVIL, BERTOS, Línea MACROS 700, Serie FREIDORA A GAS INDIRECTA, 2 cubas independientes de 18+18 litros, quemadores externos, controles analógicos, Potencia térmica Kw.28,00, Peso 63 Kg, dim.mm.800x700x900h	

**DESCRIPCIÓN PROFESIONAL**

**FREIDORA A GAS MÓVIL, Línea MACROS 700, Serie FREIDORA A GAS INDIRECTA, 2 DEPOSITOS INDEPENDIENTES de 18+18 litros, CONTROLES ANALÓGICOS:**

- **Tapa de bañera y paneles frontales en acero inoxidable AISI 304 ;**
- **2 bandejas moldeadas independientes** con gran perfil de zona fría para la recogida de restos de comida;
- **gran facilidad de limpieza** gracias a la ausencia de tuberías y al gran tramo de desagüe de 1";
- **quemadores de acero inoxidable , ubicados fuera del tanque** , controlados por una válvula solenoide;
- **control de temperatura mediante termostato eléctrico** de alta precisión;
- el **sistema de fritura** , manteniendo **inalteradas las características organolépticas del aceite** , permite **cocinar de forma saludable limitando el número de cambios de aceite** , con un **notable ahorro final** ;
- **controles analógicos ;**
- **llama piloto y sistema de seguridad con termopar y termostato ;**
- **regulación de temperatura de 110 a 190°C ;**
- **producción máxima estimada: 40 Kg/h ;**
- tiempo medio de fritura 6 minutos;
- precalentar 10 minutos (de 20 a 190°C);
- **encendido eléctrico ;**
- pies ajustables;
- **Garantía de 24 meses .**

marca CE  
Hecho en Italia

**FICHA TÉCNICA**

alimentación eléctrica Monofase

<b>Voltios</b>	V 230/1
<b>frecuencia (Hz)</b>	50
<b>Potencia térmica (Kw)</b>	28,00
<b>peso neto (Kg)</b>	63
<b>ancho (mm)</b>	800
<b>profundidad (mm)</b>	700
<b>altura (mm)</b>	900



	<b>L</b>	18+18
	<b>mm</b>	310 x 344 x 335 h (x2)
	<b>mm</b>	285 x 275 x 135 h (x2)
	<b>kW</b>	28
	<b>kcal/h</b>	24.080
	<b>BTU/h</b>	95.536
	<b>G30/G31</b>	kg/h 2,21
	<b>G20</b>	m³/h 2,96
	<b>G25</b>	m³/h 3,45

