



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO/ENTREGA
BS-GL18+18MI-BF	FREIDORA A GAS MÓVIL, BERTOS, Línea MACROS 700, Serie FREIDORA A GAS INDIRECTA, 2 cubas independientes de 18+18 litros, quemadores externos, mandos electrónicos BFLEX, Potencia térmica Kw.28,00, Peso 63 Kg, dim.mm.	

DESCRIPCIÓN PROFESIONAL

FREIDORA A GAS MÓVIL, Línea MACROS 700, Serie FREIDORA A GAS INDIRECTA, 2 TANQUES INDEPENDIENTES de 18+18 lt, CONTROLES ELECTRÓNICOS BFLEX:

- **Tapa de bañera y paneles frontales en acero inoxidable AISI 304 ;**
- **2 tanques moldeados independientes** con un gran perfil de zona fría para la recogida de residuos de alimentos;
- **gran facilidad de limpieza** gracias a la ausencia de tuberías y al gran tramo de desagüe de 1";
- **2 quemadores de acero inoxidable , ubicados fuera del tanque ,** controlados por una válvula solenoide con **control de temperatura** mediante un **termostato eléctrico** de alta precisión;
- el **sistema de fritura ,** manteniendo **inalteradas las características organolépticas del aceite ,** permite **cocinar de forma saludable limitando el número de cambios de aceite ,** con un **notable ahorro final ;**
- **controles electrónicos digitales ;**
- **llama piloto y sistema de seguridad con termopar y termostato ;**
- **regulación de temperatura de 110 a 190°C ;**
- **producción máxima estimada: 40 Kg/h ;**
- tiempo medio de fritura 6 minutos;
- precalentar 10 minutos (de 20 a 190°C);
- **encendido eléctrico ;**
- pies ajustables;
- **Garantía de 24 meses .**

marca CE
Hecho en Italia

FICHA TÉCNICA

alimentación eléctrica	Monofase
Voltios	V 230/1

frecuencia (Hz)	50
Potencia térmica (Kw)	28,00
peso neto (Kg)	63
ancho (mm)	800
profundidad (mm)	700
altura (mm)	900



	L	18+18
	mm	310 x 344 x 335 h (x2)
	mm	285 x 275 x 135 h (x2)
	kW	28
	kcal/h	24.080
	Btu/h	95.536
	G30/G31	kg/h 2,21
	G20	m³/h 2,96
	G25	m³/h 3,45

